

# 非凡蓄电池12SP205尺寸/参数

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 非凡蓄电池12SP205尺寸/参数                  |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司                       |
| 价格   | .00/只                              |
| 规格参数 | 品牌:非凡FIAMM<br>型号:12SP205<br>产地:意大利 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室              |
| 联系电话 | 18053081797 18053081797            |

## 产品详情

非凡蓄电池12SP205尺寸/参数

品牌: 普通干电池

型号: 2v-12v

电池规格: 其他

电池节数: 1节

非凡蓄电池注意事项

- 1) 蓄电池为带液荷电出厂，运输中应注意防止电池短路
- 2) 搬运电池时不要触动极柱和安全阀。
- 3) 由于有的电池重量较重，必需注意运输工具的选用，严禁翻滚和摔掷有包装箱的电池
- 4) 电池不用时，请在低温、通风、干燥情况下保存。

在电池的使用过程中，为了延长使用寿命，及时发现故障电池，建议用户做如下记录：

周期：每季度

检测内容：1) 单体电池的浮充电电压或开路电压值

2) 电池系统的端电压

3) 电池的表面温度侧面温度

4) 环境温度

如发现电压异常或温度异常的电池，请及时查明原因，替换故障电池。

FIAMM 电池主要包括SP系列是根据市场长期运作所得经验研制而成的。SP系列的出品，是为了确保在不同环境中都能体现出优异的放电性能。

FIAMM的追求在于不断的对生产工艺、设备及技术进行改进。FIAMM工业电池遵循ISO9001质量管理体系和ISO14001环保体系的要求。FIAMM工业电池在技术上的持续投资是我们的产品拥有更精良的品质、更高的可靠性。

特性

管状正极板

活性物质藏于微孔管塑料套筒里，管筒具有极强的吸附力，保证活性物质不会脱落，管筒表面布满细小微孔，允许电解质和氧进入与活性物质其化电反应。

板栅负极

活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时降低氢的析出，保证佳的复合率。

凝胶电解质

电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。

微孔分隔板

对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。

ABS塑料外壳

电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。顶盖有极柱的方向，安装时方便快捷。

防爆安全阀

低压单向阀，能保证及时排放过来内压，又防止大气进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会引起灾害。

极柱密封垫

又极柱密封件，防腐衬垫和橡胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空隙。除保证密封性良好更有效防止正极柱出现缝隙腐蚀现象。

### 内螺纹极柱

铜质芯棒可抵受高倍率放电电流通过，极柱含阴螺纹，安装时安全可靠，避免了运输或安装时招致损坏。

0123456789

### 价格说明

#### 划线价格

指商品的专柜价、吊牌价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

#### 未划线价格

指商品的实时标价，不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动，或会员使用优惠券、积分等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

商家详情页（含主图）以图片或文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格，具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。

此说明仅当出现价格比较时有效，具体请参见《淘宝价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。