

养殖负压风机排气扇换气扇

产品名称	养殖负压风机排气扇换气扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

负压风机产品特点

整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高等特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方；既可吹风，也可抽风，是现代化车间降温通风的选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

负压风机构造

引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机专用铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。

负压式风机的降温原理：负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。养殖负压风机排气扇换气扇

负压式风机的强大优势：

- 1、投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；
- 2、降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果；

3、空气清新、湿润，空气清洁度可达99%。养殖负压风机排气扇换气扇

设备安装的位置选择

- 1、从总体来说，设备选定安装在建筑物的外墙，尽量缩短对流距离；
- 2、设备可安装在墙面上、窗台上，但安装环境应保证空气流畅清新，水帘不应装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房、化学物体排风口等。如果没有足够通风使用的窗或门，负压通风要开设墙孔，保证厂房需求风量；
- 3、风机安装在距地面1m~1.5m位置，使对流在适当的高度，创造清爽环境。
- 4、风机+水帘通风系统安装方式一般有纵向和横向二种。养殖负压风机排气扇换气扇
- 5、要确保风机水帘系统的安装位置处机架结构稳固，强度能支撑整个设备以及检修人员的重量。