

供应富汇FHTZ-018闪光门铃及火灾报警一体机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 供应富汇FHTZ-018闪光门铃及火灾报警一体机 |
| 公司名称 | 合肥富汇电子科技有限公司 |
| 价格 | 520.00/1套 |
| 规格参数 | 门铃提示:语音+绿色LED 燃气提示:语音+蓝色LED 烟感提示:语音+红色LED |
| 公司地址 | 安徽省合肥市包河区桐城南路 |
| 联系电话 | 15955115785 |

产品详情

组件：

门铃发射器、闪光语音接收器、燃气报警器、烟感报警器四个部分组成

技术参数：

一、门铃发射器

1.尺寸规格：78mm*49mm*18mm

2.输入电压：DC 12V（23A电池）

二、闪光语音接收器

1.尺寸规格：121mm*81mm*55mm

2.接收距离：空旷距离100m

3.语音提醒：门铃（您好！有客来访！）

燃气报警（请注意！天然气泄露了！）

烟感报警（请注意！远离火源！）

4.闪光提醒：12颗超高亮LED（红，绿，蓝，黄各3颗）先以流水方式闪10圈，

门铃（绿色LED灯亮起）

燃气报警（蓝色LED灯亮起）

烟感报警（红色LED灯亮起）

5.工作功耗：2W

6.工作频率：50Hz

7.工作电压：220V（家庭电源）

8.可根据需要自行进行对码操作

三、燃气报警器

1.尺寸规格：153mm*110mm*44mm

2.感应气体：煤气、天然气、液化石油气

3.报警浓度：煤气（0.1-0.5%）天然气（0.1-0.3%）液化石油气（0.1-0.5%）

4.工作电源：AC220V ± 10%

5.工作环境：使用温度：-10-50 ° C 相对湿度： 97%

6.工作电流： 25mA 报警电流 40mA

7.报警音量： 70dB

四、烟感报警器

1.尺寸规格：110*110*50

2.材质：PVC高强度环保材料，耐高温，不易燃烧

3.探测方式：光电探测

4.报警声：>85db

5.响应时间：5S

6.发射距离：20米

7.工作频率:315MHZ

8.吸顶式安装，可手动测试，手动复位

9.工作电压：DC9V