

广东绝缘橡胶垫 广东绝缘橡胶皮 广东绝缘胶垫

产品名称	广东绝缘橡胶垫 广东绝缘橡胶皮 广东绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

广东绝缘橡胶垫 广东绝缘橡胶皮 广东绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫

【温馨提示】此产品相关种类过多，网站中标识的价以及参数仅作参考，具体价具体规格尺寸电话报价为准！

一、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过35KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

二、用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设

三、绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度 (邵尔A) : 40-75

3.拉伸强度及扯断伸长率 : 1) 拉伸强度 (Mpa) 4.02) 扯断伸长率 250%

4.定伸 (150%) 长久变形 25%

5.热空气老化 (70 °C*72h) : 拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验 :

1) 耐电压试验 : 25KV (有效值) , 保持1min , 应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV (有效值) 。

绝缘胶板的分类:

(1) 按照电压等级可分为 : 5kv , 10kv , 15kv , 20kv , 25kv , 30kv , 35kv ;

(2) 按颜色可分为 : 黑色绝缘胶垫 , 红色绝缘胶垫 , 绿色绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为 : 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.

(4) 按宽度可分为 : 1m, 1.2m, 1.5m 标准宽为1m, 一卷的长度一般分为5米和10米长。

绝缘橡胶板的厚度有哪些 ?

绝缘橡胶板一般厚度有3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm , 厚度是可以做到20mm ;

绝缘橡胶板的耐压等级有哪些 ?

常规的绝缘橡胶板的耐压等级有5kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv ;

绝缘橡胶板的颜色有哪些 ?

绝缘橡胶板的颜色主要有黑色、红色、绿色常见。市场上有些电力企业会定制灰色。另外市场上还有彩色绝缘橡胶板的生产厂家。