

0.75kgPJ400遇水膨胀止水胶 水膨胀聚氨酯密封胶 施工讲解

产品名称	0.75kgPJ400遇水膨胀止水胶 水膨胀聚氨酯密封胶 施工讲解
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

0.75kgPJ400遇水膨胀止水胶 水膨胀聚氨酯密封胶 施工讲解

聚氨酯膨胀止水胶的密度：

聚氨酯膨胀止水胶密度一般为1.3，我们腾达公司提供的聚氨酯膨胀止水胶的密度是非常的标准的，性能也是非常好的，使用的效果是非常的好的。我们厂生产出来的聚氨酯膨胀止水胶的工艺是非常的好的。密度是达标的，密度是相当准确无误的。

聚氨酯膨胀止水胶类型：

聚氨酯膨胀止水胶有二种，遇水后容积膨胀倍数超过200%、低于400%的编号为PJ-220聚氨酯膨胀止水胶，容积膨胀倍数超过400%的编号为PJ-400聚氨酯膨胀止水胶。人们检验止水胶膨胀率的方式非常简单，聚氨酯膨胀止水胶枪搞出程条形，待约3天止水胶干固后，将其浸泡在静放的纯净水中，72钟头后比照膨胀后的容积与浸泡前的容积就能。应留意的是，聚氨酯膨胀止水胶的干固时间24钟头，这时止水胶仍未干固，谨记不能浸泡，影响试验结果。

聚氨酯膨胀止水胶产品特点：

- 1.止水胶止水效果好：聚氨酯膨胀止水胶具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能kang1.5Mpa的水压力。
- 2.膨胀止水胶耐久性强、质量变化率低：FL-606结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不易造成膨胀元流失，在20℃下，正常情况下使用寿命超过100年。

- 3.膨胀止水胶施工便捷：单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪。
- 4.遇水膨胀止水胶施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑粗糙。
- 5.聚氨酯膨胀止水胶性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料，如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

聚氨酯膨胀止水胶的对比：

聚氨酯膨胀止水胶主要是相对双组分聚硫密封胶而言的，有一种双组分聚硫胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而聚氨酯膨胀止水胶则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，聚氨酯膨胀止水胶是利用空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的基团反应起到粘接作用。

温馨提示 因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服感谢您的理解和支持！公司的售后部门还能积极与客户进行沟通了解客户的需求！选衡水腾达公司是您明智之举！