

南宁绝缘橡胶垫 绝缘胶垫厂现货直发

产品名称	南宁绝缘橡胶垫 绝缘胶垫厂现货直发
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

南宁绝缘橡胶垫 绝缘胶垫厂现货直发

悦明绝缘胶垫厂

橡胶绝缘垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等，具有较大体积电阻率

橡胶绝缘垫成分：橡胶绝缘垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

橡胶绝缘垫特性：无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。

橡胶绝缘垫厚度测量：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑。

橡胶绝缘垫颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色根据使用需求选择。

橡胶绝缘垫表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

橡胶绝缘垫产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----无限长度

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv ,

高压绝缘地毯广泛于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

高压绝缘地毯绝缘垫品名有：绝缘垫、高压绝缘垫、高压橡胶绝缘垫。

绝缘胶垫只听名字就知道材质为橡胶，不过橡胶也分等级的，绝缘胶垫一般采用1372型号胶类绝缘材料制作，用NR,SBR和IIR等228绝缘性能优良的7919型号非极性橡胶制造。

绝缘垫色泽有：黑色，红色，绿色等

绝缘垫具有较大体积电阻率和耐穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，

绝缘垫可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过220KV测试，正常工作在110KV以下的状态下。