

徐州嵌缝胶泥 塑料油膏 融化方法 质优价廉

产品名称	徐州嵌缝胶泥 塑料油膏 融化方法 质优价廉
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

徐州嵌缝胶泥 塑料油膏 融化方法 质优价廉

一、通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

二、性能及优点1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不易流滴，不易粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围80—20，使用年限较长。2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

三、1. 聚氯乙烯胶泥加热融化器具的选择

我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过使用铁锅比较理想。铁桶深受热而积小，胶泥融化过程中受热不均匀，部分硬化了，部分未融化，部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅，边搅拌边融化，受热均匀，容易达到灌缝要求的温度。2. 聚氯乙烯胶泥加热融化的方法工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速搅拌。融化好的胶泥，随即取用。补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，防止胶泥性能发生变化。3. 伸缩缝施工渠道伸缩缝用胶泥灌缝前，应先将木用水泥填入伸缩缝中，然后将缝内的杂物泥土用刷刷尽，再用喷雾器将缝冲洗干净，待伸缩缝晾干后，再进行胶泥灌缝处理。u型渠道：在缝处用一条宽约20cm的水泥袋废纸铺设在伸缩缝上，用湿土将纸压进缝内1cm。然后在表面堆浮土，使伸缩缝形成一个“倒虹吸”

，将融化好的胶泥灌入“倒虹吸”中。一小时后将填土渠外，撕去废纸即可。下弧上梯渠道；
同上法，用废纸铺在伸缩缝上，底部填浮土使渠道底部的弧形段形成“倒虹吸”
，在渠边坡底任意侧灌胶泥，待胶泥灌好“倒虹吸”
部分，再在上部伸缩缝内灌胶泥，使两者很好的结合以后即可。

我们腾达公司的管理经验聚氯乙烯胶泥生产流程和质量控制手段在我们强调聚氯乙烯胶泥质量的同时，
还积及与客户进行沟通了解客户的需求！选衡水腾达公司是您明智之举！