

环氧树脂拉花纹理防滑面漆防滑橘皮漆

产品名称	环氧树脂拉花纹理防滑面漆防滑橘皮漆
公司名称	苏州安迪斯地坪材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:安迪斯 型号:AD-003-2 产地:无锡
公司地址	无锡市新区新世界
联系电话	0510-88231314 18068296844

产品详情

编号：AD-003-2

价格：面议

规格：4:1,25公斤一组

颜色：国标色卡颜色

品牌：安迪斯

AD-003-2 环氧树脂拉花面漆

产品特性

- 1、拉花漆不仅保留了施工方便、清洁耐污的优点，并且使漆膜具备花纹可塑性，拥有防滑效果，表面装饰性和艺术性。具有防水、抗裂缝及易清洗污渍等功能。
- 2、具有优异的耐擦洗性，漆膜表面污渍能够轻易洗净，漆膜平滑，色彩丰富，防霉，抗藻及抗碱性能优异，施工简单方便。

产品应用

本产品广泛适用于有防滑要求的车间和仓库地坪涂装。

技术参数	涂料种类	环氧树脂拉花面漆	理论涂布量	约0.35-0.45kg/m ²
	表干时间	1小时（指触干）	固体份体积比	约99%
	重涂时间	12小时（温度为25℃）		
	产品包装			

塑料桶或铁通包装，每套25kg（A料20kg，B料5kg）。

施工说明

1、底材要求：

- a、建筑涂料的涂装表面必须干燥、牢固、清洁和平整；
- b、干燥：地面湿度低于6%RH、PH值小于10；
- c、牢固：没有粉化松脱物，旧地面没有松动的漆皮；
- d、清洁：没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。

2、施工环境：

地面温度不低于5℃，环境湿度低于85%RH，以保证成膜良好。

3、施工注意事项：

本品视不同施工方法和施工环境可适当加稀释剂，但应严格控制稀释比例，严禁过量稀释主剂和固化剂须按正确比例混合，主剂先用电动搅拌机搅拌，然后慢慢加入固化剂，充分搅拌均匀。

保管储存

- 1、密闭储存于室内阴冷干燥处，温度5~35℃，储存器18个月；
- 2、不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合；

3、涂料开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完美密封。