

厦门绝缘橡胶垫 橡胶绝缘垫厂（图）

产品名称	厦门绝缘橡胶垫 橡胶绝缘垫厂（图）
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

厦门绝缘橡胶垫 橡胶绝缘垫厂（图）

悦明绝缘橡胶垫

橡胶绝缘垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等，具有较大体积电阻率

橡胶绝缘垫成分：橡胶绝缘垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

橡胶绝缘垫特性：无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。

绝缘橡胶板的厚度有哪些？

绝缘橡胶板一般厚度有3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，厚度是可以做到20mm；

绝缘橡胶板的耐压等级有哪些？

常规的绝缘橡胶板的耐压等级有5kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv；

绝缘橡胶板的颜色有哪些？

绝缘橡胶板的颜色主要有黑色、红色、绿色常见。市场上有些电力企业会定制灰色。另外市场上还有彩色绝缘橡胶板的生产厂家。

绝缘橡胶板的规格尺寸有哪些？

绝缘橡胶板的规格尺寸为：常规款1米、长度为5米或者10米。我们有些企业会定制0.8m、1.2m、1.5m等等宽度规格，长度可以根据企业要求进行裁剪，一般不会超过10米，企业需要过宽或过长可以选择拼接。

绝缘橡胶板按照什么售卖？

绝缘橡胶板的售卖方式为kg、米、卷、标件（50kg），一般来说以每米的价售比较常见。其实三种售卖方式都一样，因为集中规格可以根据单位换算的。

绝缘橡胶板检测项目有哪些？

绝缘橡胶板的检测项目总共分为7项：包含外观规格及尺寸、硬度、拉伸强度及扯断伸长率、定伸（150%）变形、热空气老化、吸水性、电绝缘性能。

绝缘橡胶板具体的检测指数有哪些？

气泡：每平方米内面积小于1平方厘米的气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm。

橡胶绝缘垫厚度测量：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力。绝缘垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑。

橡胶绝缘垫颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色根据使用需求选择。

橡胶绝缘垫表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

橡胶绝缘垫产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等