

# 工业软管A工业软管的使用参数

产品名称	工业软管A工业软管的使用参数
公司名称	德州壹壹橡塑科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:壹壹 用途:通风 吸尘 产地:德州
公司地址	宁津德百金街二楼
联系电话	19862433411

## 产品详情

### 工业软管A工业软管的使用参数

工业软管是一款采用进口聚氨（化学式：NH3）脂TPU材料品质生产的应用于工业通风吸尘、物料输送、吸尘器配套吸尘的一款吸尘软管。pu风管具有耐化学品，安全，柔韧，轻便，易于搬运好耐用等众多优点特点，所以泊钢丝软管在码头，油轮，石化仓储，槽罐车，化工厂等领域广泛应用。其主要特性为内带镀铜钢丝，管壁为透明聚氨脂pu材质，也叫pu钢丝软管。耐磨吸尘软管一般用于有磨损（零部件失效的一种基本类型）力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维。市面上耐磨吸尘软管种类相当多，不同厚度的吸尘软管用处也不一样。常见标准厚度有：0.5m

M、0.7m

M、1.0m

M、1.4m

M、2.1mm。pu透明软管PU材料，即聚亚安酯。具有耐化学腐蚀、重量轻、耐磨性高、防染色、防胀气等性能。

工业吸尘软管特性：

- 1.耐油性能优于其他塑料软管，能有效的防治因油蚀造成的渗漏；
- 2.耐负压高、重量轻、弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产(Produce)安装；
- 3.具有高弹性、高伸长率、高强度；

4.外观漂亮、抗污染、抗磨擦性能是天然橡胶(Rubber)管的3倍以上；

5.阻止燃烧性好、耐冲击、耐老化、无害无味，可排静电；

6.温度范围(fàn wéi):  $-40^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$ (短时间可耐受 $+125^{\circ}\text{C}$ )；

7.规格：内径13mm-500mm，备有特制卡箍，可按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色。pu吸尘管产品类型包括:多用途耐油管，多用途化学品输送管，槽罐车用软管，码头船舶用装卸软管，油漆涂料软管，高温软管，低温液体软管，快速接头等。