

江西箱泵一体化地埋泵站生产厂家

产品名称	江西箱泵一体化地埋泵站生产厂家
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

江西箱泵一体化地埋泵站生产厂家

盐城思源给排水设备有限公司生产制造图集WHDXBF消防增压稳压设备箱泵一体化，招全国代理加盟，加盟热线。

消防增压稳压设备箱泵一体化优点：

- 1、节电节能。传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池，使原有的自来水压力释放为零，浪费了自来水的原有的压力能。箱式无负压供水设备利用调节装置与自来水管网连接可充分利用管网压力能，节电可达到50%-90%。
- 2、消除了地下水池的二次污染。传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池，水池的易于被脏物甚至动物尸体所污染，尤其在夏天易产生藻类或滋生蚊虫，直接影响到身体健康。该箱式无负压供水设备利用调节装置采用封闭式供水方式，消除了二次污染。
- 3、节水、减少事故隐患。由于箱式无负压供水设备采用全封闭结构，避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象的发生；没有水箱又节约了消毒清洗用水。
- 4、节省投资，减少占地，安装、使用、检修方便。建造水池（或水箱），工程总投资大，并且使用过程中要定期清洗，不但增加了工程的总投资，还增加了日常的维护费用。该箱式无负压供水设备利用调节装置供水，节省投资，减少占地，根据用户的现场情况可采用立式或卧式不同的安装方式，检修方便。
- 5、自动化程度高，运行可靠，管理方便。

变频控制柜手动、自动控制方式，手动时由面板操作按钮控制水泵启停（仅供试泵用）；自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停：消防中心DC24V启动（电源由消防中心提供），各消防栓箱按钮开关启动，消防中心按钮控制水泵启停，喷淋管网压力开关启停水泵，电接点压力表低压启动水泵（应用稳压系统）等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心的控制电源为AC24V?100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时，备用泵自动延时投

入的功能。除此之外，控制柜可以根据用户需要，增加双电源自动切换功能，定期自动巡检等功能，大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。

箱泵一体化消防增压稳压给水设备whdxbf18-18/3.6-30-i省标图集苏s/t08-2009

箱泵一体化生产厂家，包安装，包验收，生产的箱泵一体化增压稳压给水设备质量有保障,在【中国消防产品信息网】可以查看箱泵一体化增压稳压给水设备的检验报告。

江西箱泵一体化地埋泵站生产厂家