

美国沙伯基础PPO (PPO基础创新全系列)

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 美国沙伯基础PPO (PPO基础创新全系列) |
| 公司名称 | 苏州众思诚新材料有限公司 |
| 价格 | 56.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市 |
| 联系电话 | 13564996490 |

产品详情

阻燃V0级PPO 美国沙伯基础 SFG300 注塑级

供应：PPO FN150 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FN215 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120 ，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90 ，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

供应：PPO GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140 ，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1

供应：PPO GFN3 增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142 ，UL94HB,相对密度1.27。其他特点用途同GFN

供应：PPO GTX-600/910 注塑级，PPO/PA合金

供应：PPO HGF-100 注塑阻燃级，UL94V-0,高弹性，外观，机械性能优，适合电器、电子、机械等工业部件，阻燃制品

供应：PPO HFG-200/300 注塑阻燃级，特点和用途同HGF-100

供应：PPO HM3020 复合增强级。高刚性，HDT 120 ，UL94V-0,相对密度1.31。适合电器电子、机械等结构工程制品

供应：PPO HM4025 复合增强级。高刚性，HDT 125 ，UL94V-0。适合电器电子、机械等结构工程制品

供应：PPO N85 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT
85 。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

供应：PPO N90 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT
90 。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

供应：PPO N190 阻燃注塑级。热变形温度90 ，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度95 ，相对密度1.08
。适合阻燃和大型外装用的电器、电子等工程

供应：PPO N225 阻燃注塑级。热变形温度115 ，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度95 ，相对密度1.0
9。适合阻燃和耐热用的电器、电子、机械、化工等工程制品