

水性面漆环保无气味水漆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 水性面漆环保无气味水漆 |
| 公司名称 | 苏州安迪斯地坪材料有限公司 |
| 价格 | 35.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:安迪斯 型号:AD-010 产地:无锡 |
| 公司地址 | 无锡市新区新世界 |
| 联系电话 | 0510-88231314 18068296844 |

产品详情

编号：AD-010

价格：面议

规格：2:1，20公斤一组

颜色：国标色卡颜色

品牌：安迪斯

AD-010水性环氧面漆

产品介绍

一种双组份、常温固化、水性环氧涂料体系应用于室内水泥基材的涂装。它固化后形成强韧、刚硬和光泽的涂层，是一种无缝、防尘并易于清洁的表面。这种涂层阻抗许多化学药品、油和水，提供混泥土地坪具有“呼吸性”（透气性）并且是环保型产品。他还能防护混凝土表面防止藻类和菌类的产生，是一种多才多艺的面涂材料。这种产品通常被使用作为轻负载地坪面涂，取代于WC中的瓷砖、住宅地坪、水槽涂料，并适用于通用的各种各样颜色。

产品特性

1、环保并适用于饮用水接触；

- 2、可“呼吸”（透气）涂层防止发生鼓泡；
- 3、阻抗于温和的化学品、油和水；
- 4、建立一种无缝、易于清洁的表面；
- 5、形成防尘和光泽的涂层表面、或陶瓷效果，能被制成合成的防滑品种；
- 6、可选择合适的颜色：绿、灰和黄色，能提供通用的颜色；
- 7、良好的防污性。

产品应用

- 1、轻负载工业制造车间、仓库、机场地坪；
- 2、轻浮腐蚀的化工/制药工业；
- 3、食品厂和乳制品厂地坪；
- 4、停车场、地下室地坪；
- 5、机关、学校、家居、医院地坪；
- 6、商业环境地坪。

| | | | |
|------|---------------------------------|-----------|---------|
| 技术参数 | 容器中状态 | 搅拌后无硬块 | 合格 |
| | 漆膜外观及颜色 | 平整光滑 | |
| | 耐冲击（反冲） | 漆膜不开裂、不脱落 | |
| | 附着力 | 级 | 1 |
| | 硬度 | HB | 2 |
| | 固含量 | % | 74 |
| | 耐碱性（10%NaOH） | 96h | 无异常 |
| | 干燥时间 | 表干（25℃） | 6h |
| | 耐HCL | 10% | 148h无变化 |
| | 耐H ₂ SO ₄ | | |
| | 耐HNO ₃ | | |
| | 耐HAC | 5% | |
| | 耐NaOH | | |
| | 耐盐水 | | |
| | 耐汽油、润滑油 | - | |
| | 耐有机溶剂 | | |
| | 产品包装 | | |

实干（2

塑料桶或铁通包装，每套25kg（A料20kg，B料5kg）。

施工说明

颜色：可调；配比重量比A：B=4：1；

使用时间：6h（15摄氏度）3h（25摄氏度）1h（35摄氏度）；

完全固化时间：10d（15摄氏度）7d（25摄氏度）4d（35摄氏度）；

表干时间：8h（15摄氏度）4h（25摄氏度）2h（35摄氏度）；

施工说明

施工条件：建议在10摄氏度以上使用本品，为避免水汽凝结，要求施工基面干燥洁净，空气相对湿度小于75%RH；

保管储存

- 1、密闭储存于室内阴凉干燥处，温度5~35℃，储存期18个月；
- 2、不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合；
- 3、涂料开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完美密封。