

复合式钢制防火卷帘门 浩雅门业企业

产品名称	复合式钢制防火卷帘门 浩雅门业企业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

快速卷帘门控制系统的闭环方案闭环控制需要安装3个传感器，检测门是否已全部打开、关闭，是否夹到人或物品，闭环控制在硬件结构上比开环开销稍大，但可以实现到位后自动打开。

快速卷帘门梯形图编辑注意事项：

- (1) 每个继电器的线圈和它的触点均用同一个编号，每个元件的触点使用没有数量限制。
- (2) 梯形图每一行都是从左边开始，线圈接在右边（线圈右边不允许再有触点）。
- (3) 线圈不能直接接在左边母线上。
- (4) 在一个程序中，同一编号的线圈只能输出一次。
- (5) 在梯形图中没有真实的电流流动，为了便于分析PLC的周期扫描原理和逻辑上的因果关系，假定在梯形图中有电流流动，这个电流只能在梯形图中单向流动——即从左向右流动，层次的变化只能从上向下流动。
- 6) 无论选用何种PLC机型，所使用的软件编号（即地址）必须在该机型的有效范围以内。1.首先按下启动按钮使I0.7闭合，若外检测开关或内检测开关有信号时I0.1或I0.2闭合。由于开门限位开关I0.3是长闭的，所以Q0.0线圈通电，有原理分析可知光电检测开关的触发方式是脉冲触发所以需要自锁。当Q0.0线圈通电时Q0.0闭合，此时电动机正转带动快速卷帘门扇移动，复合式钢制防火卷帘门，执行开门过程。

抗风卷帘门的五大优点：

- (1)安装快捷，组装方便，用R双片连接无需附件封口，没有卡门后遗症;
- (2)可电动、手动、遥控多种方式;

(3)可采取中装、内装、外装，利用门洞顶上空间;

(4)有斜坡或转角安装比较有难度的场地。

(5)抗风性强、防撬、防尘、防噪音。

武汉浩雅门业有限公司是家专业生产安装维修钢质防火窗、断桥铝防火窗、不锈钢防火门、钢质防火门、钢质防火卷帘门、无机布防火卷帘门、折叠提升防火卷帘门、玻璃挡烟垂壁、硅胶布挡烟垂壁、钢质帘片挡烟垂壁电动挡烟垂壁等产品的防火门厂家，产品均通过有关检测单位测试，并获得认可证书。欢迎咨询！

怎样区分防火卷帘门和普通卷帘门？

防火卷帘门这个名词对于现在的我们来说已经不陌生了，在日常生活中我们随处可见卷帘门，防火卷帘门就是在卷帘门的基础上加上耐火材料，是卷帘门具备耐火的特质，当您购买防火卷帘门时您能够区分出防火卷帘门和普通卷帘门吗?他们的材料和性能是不是一样?下面就为大家来解析：

防火卷帘门是现在建筑物中不可缺少的防火阻燃产品，适用于不能使用防火门的较大防火分区，其耐火性能也是相当突出的。从外观来说普通卷帘和防火卷帘门区别不大，但作为防火产品当然应有其独特之处了，普通卷帘门有手动的和电机控制两种，防火卷帘门主要是电机控制，区别在于一个是普通的一个是可防火电机。

普通卷帘门的帘片是空心压弯的，防火卷帘门的帘片内部填充了阻燃隔热的防火材料，普通卷帘是单独的物理或电机开关，而防火卷帘门是可连接在整个建筑物的消防控制中心的。

复合式钢制防火卷帘门-浩雅门业企业(图)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩雅门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：候经理。