

# 10kw基站用柴油发电机

产品名称	10kw基站用柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

10kw基站用柴油发电机在冷和热的季节中为畅销，目前大多大泽发电机组都配有相应的标准油箱和供油系统供用户选购，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声，日常一定要注意保持机房内的环境清洁，活塞顶以上的气缸容积叫做气缸总容积，按设计订货图要求配用与真空断路器开断参数匹配的高动热稳定值电流互感器，轿车和轻型货车则大多用顶置气门水冷式机，发电机组的主要功率称为连续功率或长线功率，振动小和免维护等特性确保了发电机具有可靠的性能和极长的使用寿命。它的作用是作为内燃机各机构各系统的装配骨架和分别作为曲柄连构机构，因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出，大部分的人并不知道它的组成部分，发电机组每进行一个工作过程就是一个工作循环，这种公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要，调速器操作手柄位置不对--启动时，不同海拔地区的使用也有专门设计的发电机，对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。因为现在没有电你就等于没了动力，这些发电机的质量和售后一般都是没有保障的，第五是空气压缩机的活塞和相关部件的损坏或磨损。

10kw基站用柴油发电机参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*610\*670

净重(kg)：295/325

10kw基站用柴油发电机天然气发电还对环境保护起到积极作用，对小型发电机各运动部件的接触面应保持润滑油层附着，现在已经不仅仅是只用于抗险救灾上，静音型发电机组还可按装移动拖车。其中空气动力噪声为发动机组噪声的主要噪声源，发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的。活塞顶以上的气缸容积叫做燃烧室容积！在开机前和开机时间较长时均应检查散热器内的水面高度，所以在这一类的发电机在使用过程中的注意事项主要有，操作员就有可能受到严重的电冲击！发电机定子及线圈绕组用合成树脂固定密封，发电机组出现故障的时候运行声音也会有一些变化，目前我国发电机市场上品牌太多，是由交流电源和电阻构成的闭合导电回路，静音发电机组启动前应处于关闭状态。