

省煤器清洗 苏州森能环保 绍兴清洗

产品名称	省煤器清洗 苏州森能环保 绍兴清洗
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是专业从事高压水射流和化学清洗的企业，包括冷凝器清洗、燃气锅炉清洗、节流孔圈化学清洗、凝汽器清洗、换热器清洗、蒸发器清洗、锅炉省煤器清洗，欢迎来电咨询！

冷凝器清洗方法：

酸洗除垢：当系统内的热镀锌专用缓蚀剂完全溶解后，加入氨基磺酸，进行喷淋式循环酸洗。可少量、分批分量加入氨基磺酸。氨基磺酸最大的溶解度在10%~15%之间，所以每次补加酸时不要太多，反应现象就可以（有气体排出）。控制PH=1，酸浓度为3%~5%，直到水垢完全溶解在水中。并在清洗过程中，锅炉检修，用可移动喷淋头对死角进行喷淋。清洗操作人员应时刻观察盘管表面的清洗情况，随时用可移动旋转喷嘴进行清洗位置的调整，防止清洗死角产生。当系统内浓度平衡，控制PH=1不变时。设备表面目测无水垢即可结束，在清洗过程中如有排水现象应按照一定比例补加缓蚀剂和水量。

苏州森能环保科技有限公司是专业从事高压水射流和化学清洗的企业，凝汽器清洗，包括电厂凝汽器清洗除垢、不锈钢设备高压水除垢、锅炉清洗、冷冻机清洗、再沸器清洗、冷却器清洗、锅炉省煤器清洗，绍兴清洗，欢迎来电咨询！

水冷表面式凝汽器主要由壳体、管束、热井、水室等部分组成。汽轮机的排汽通过喉部进入壳体，省煤器清洗，在冷却管束上冷凝成水并汇集于热井，由凝结水泵抽出。冷却水（又称循环水）从进口水室进入冷却管束并从出口水室排出。为保证蒸汽凝结时在凝汽器内维持高度真空和良好的传热效果，还配有抽气设备，它不断将漏入凝汽器中的空气和其他不凝结气体抽出。抽气设备主要有射水抽气器、射汽抽气器、机械真空泵和联合真空泵等。

苏州森能环保科技有限公司是专业从事高压水射流和化学清洗的企业，包括电厂凝汽器清洗除垢、不锈钢设备高压水除垢、锅炉清洗、冷冻机清洗、再沸器清洗、冷却器清洗、锅炉省煤器清洗，欢迎来电咨询！

再沸器（也称重沸器）顾名思义是使液体再一次汽化。它的结构与冷凝器差不多，不过一种是用来降温，而再沸器是用来升温汽化。

再沸器多与分馏塔合用：再沸器是一个能够交换热量，同时有汽化空间的一种特殊换热器。在再沸器中的物料液位和分馏塔液位在同一高度。从塔底线提供液相进入到再沸器中。通常在再沸器中有25-30%的液相被汽化。被汽化的两相流被送回到分馏塔中，返回塔中的气相组分向上通过塔盘，而液相组分掉回到塔底。

省煤器清洗-苏州森能环保(在线咨询)-绍兴清洗由苏州森能环保科技有限公司提供。苏州森能环保科技有限公司是江苏苏州,清洗、清理设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在苏州森能环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创苏州森能环保更加美好的未来。