

# 挡烟垂壁多少钱 马鞍山挡烟垂壁 德楠门业为您服务

产品名称	挡烟垂壁多少钱 马鞍山挡烟垂壁 德楠门业为您服务
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

## 产品详情

火灾的危害我们都知道，除了财产的损失，更让人痛心的人员的伤亡，可是在火灾中的人员，仅有少数是被火烧死的，更多的是被烟气呛死或呛晕而导致的。根据统计，在所有火灾人数中，约有3/4的人是由于吸入有毒有害烟气而导致的。所以在发生火灾时，除了控制火势的蔓延，能合理快速的排走烟气是非常有必要的。那么钢质挡烟垂壁的重要性也就不言而喻了。钢质挡烟垂壁是一种非常常见的消防设施，在火灾发生时能有效的将烟区分隔开来，为人们逃生疏散提供了宝贵的时间。这种消防设施是直接固定在屋顶，无活动式挡烟垂壁在平时安全的时候，它是隐藏的，只有在火灾中有烟时才会下降。在我们的日常生活中，与门窗等消防设施相比，挡烟垂壁公司，许多人对这种固定式钢质挡烟垂壁了解不多，但对这种消防设施在火灾中的作用和效果是具有优势的。

- 挡烟垂壁活动式挡烟垂壁技术参数
- 1、挡烟垂壁高度设置500(常用)~800mm;
  - 2、挡烟垂壁单元自动下垂或自动恢复原位时间不超过6秒;
  - 3、挡烟垂壁的外形尺寸为单樯挡烟垂壁不超过4米，超过4米部分制作成多樯做搭接处理;
  - 4、活动式挡烟垂壁要设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利，平稳，且确保系统断电时，挡烟垂壁定做，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置;
  - 5、电源为220V消防电源;
  - 6、单台电机功率为230W;
  - 7、控制信号线两根，无源干触点信号;接入控制箱;
  - 8、反馈信号线两根，无源干触点信号;接入控制箱;
  - 9、电控箱安装位置在电机出线口800mm范围内;
  - 10、电动机配置：电压AC380V，电流1.1A，功率 0.18kw;
  - 11、电器配线采用高品质耐热树脂导线(600v)或阻燃导线(相同性能)，配置绝缘电阻不低于50M 。

防烟分区 (1) 每个防烟分区的面积不宜大于500m<sup>2</sup>；防烟分区的场边一般不大于60m，当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，挡烟垂壁多少钱，长边不可大于75m。(2) 防烟分区不应跨越防火分区。有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区；不设排烟设施的部位（包括地下室）、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。(3) 用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁隔墙、防火卷帘和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。(4) 挡烟垂壁是指用不燃材料制成。挡烟高度不得小于500mm。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm；当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，马鞍山挡烟垂壁，采用多节垂壁搭接的形

式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。挡烟垂壁设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

挡烟垂壁多少钱-马鞍山挡烟垂壁-德楠门业为您服务(查看)由浙江德楠门业科技有限公司提供。浙江德楠门业科技有限公司位于杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德楠门业在金属门中享有良好的声誉。德楠门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德楠门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事湖州木质防火门，湖州钢制防火门，湖州防火门的厂家，欢迎来电咨询。