PP-R 无规共聚聚丙烯 RA140E博禄化工 家装管材原料 管件聚丙烯

产品名称	PP-R 无规共聚聚丙烯 RA140E博禄化工 家装管材原料 管件聚丙烯
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP-R 无规共聚聚丙烯 RA140E博禄化工 家装管材原料 管件聚丙烯基本信息

品牌：北欧化工

牌号：RA140E

用途级别：通用级 食品级 管材级 型材

品名：PP

特性级别：耐高温 标准级 高强度 高抗冲 高刚性

加工级别：中空级 挤出级 吹膜级

型号：RA140E

产品用途：PPR管材

外形尺寸：23

生产企业：北欧/博禄化工

货号：32

是否进口：是

华东地区一级供应商

公司销售供应RA140E/北欧化工/PP
RA140E原厂原包江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童嫂无欺,欢迎来电咨询订购，PP RA140E/北欧化工/PPRA140E管材级专用材料，高刚性，耐热，现货供应原厂原包。

RA140E/北欧化工/PP RA140E原厂原包江浙沪一级代理/PP简介：

PP塑料，聚丙烯树脂，PP为无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中轻的品种之一，对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好。但因收缩率大，原壁制品易凹陷，制品表面光泽好，易于着色。

RA140E/北欧化工/PP RA140E江浙沪一级代理原厂原包/PP特性：

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低于0°C以下时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100°C）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击强度。

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150°C。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。

PP的流动率MFR范围在1~40，低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。 由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。