

PA66法国罗地亚一级总经销商

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | PA66法国罗地亚一级总经销商 |
| 公司名称 | 上海牵献塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:罗地亚 产地:法国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢 |
| 联系电话 | 17317157608 |

产品详情

PA66 PA66法国罗地亚，PA66法国罗地亚一级代理商，PA66法国罗地亚代理商

索尔维（上海）

27AE1/索尔维（上海） A 30H1 V30/索尔维（上海） A205F/索尔维（上海） A20V25/索尔维（上海） A20V35/索尔维（上海） A216V15/索尔维（上海） A216V30/索尔维（上海） A216V50/索尔维（上海） A216Y10/索尔维（上海） A216/索尔维（上海） A217 BLACK 1 N/索尔维（上海） A218V30/索尔维（上海） A218V50/索尔维（上海） A218/索尔维（上海） A221/索尔维（上海） A246M/索尔维（上海） A50H1/索尔维（上海） B50H1/索尔维（上海） C216V50/索

索尔维（上海）

27AE1/索尔维（上海） A 30H1 V30/索尔维（上海） A205F/索尔维（上海） A20V25/索尔维（上海） A20V35/索尔维（上海） A216V15/索尔维（上海） A216V30/索尔维（上海） A216V50/索尔维（上海） A216Y10/索尔维（上海） A216/索尔维（上海） A217 BLACK 1 N/索尔维（上海） A218V30/索尔维（上海） A218V50/索尔维（上海） A218/索尔维（上海） A221/索尔维（上海） A246M/索尔维（上海） A50H1/索尔维（上海） B50H1/索尔维（上海） C216V50/索尔维（上海）

法国罗地亚A205F 物性数据 原料描述部分规格级别：注塑级外观颜色：自然色和黑色用途概述：该产品含磷阻燃级，UL94V2，具非常好的充模质量和良好的机械性能，特适合于做电气设备的绝缘部件。开关、变压器绕线架、接插件、受力的薄壁件备注说明：加工：密封包装供货，使用方便，万一材料吸湿，必须使用干燥烘箱，在80 条件下将其干燥至含水量小于0.2%。注塑条件建议设置为：机筒温度：进料区275-280 压缩区285-290 熔融区290-295 模温：60-80

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能吸水率在23 ，24小时ISO 620.6%密度---ISO1183-A1.46g/cm3收缩率纵向/横向尼泰克0.4/0.55---机械性能拉伸模量---ISO52712000MPa屈服强度-----190MPa断裂伸长率---ISO5273%筒支梁无缺口冲击强度---ISO179-199350KJ/m2断裂强度---IS

O527190MPa电气性能相对介电常数1MHzIEC2503.4---介电损耗因数1MHzIEC2500.02---体积电阻率---IEC9310E14.ohm.cm表面电阻率---IEC930.1E14.ohm介电强度---IEC243-125Kv/mm抗电弧径迹性---IEC112400V热性能灼热丝测试1.6mmIEC695-2-1960 熔点---ISO3146A260 热变形温度1.8MPaISO75-2255 线性膨胀系数23 -85 ASTME-8312.5E-5/ 燃烧性0.8mmISO1210UL94V0V其它性能氧指数---ISO458930.5%