

风帆蓄电池2v200ah 风帆GFM-200 5G通信船舶直流屏电池

产品名称	风帆蓄电池2v200ah 风帆GFM-200 5G通信船舶直流屏电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:风帆电池 型号:GFM-200 产地:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

产品详情

风帆蓄电池2V200ah 原装 风帆电池GFM-200 直流屏蓄电池 电力电厂蓄电池 风帆工业蓄电池

SaiL风帆蓄电池12V、2V两大系列，12V系列容量从24Ah至250Ah，2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah，均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点，主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面，同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。

2、 选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。

4、 先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。

6、 优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

GFM-100 2 100 174 75 210 223 0.59 6.2

GFM-200 2 200 106 170 330 345 0.57 15

GFM-300 2 300 150 170 330 345 0.67 21.5

GFM-400 2 400 197 171 330 345 0.4 28.5

GFM-500 2 500 241 171 330 345 0.39 35.5

GFM-600 2 600 285 171 330 345 0.3 43.2

GFM-800 2 800 382 171 330 345 0.28 57

GFM-1000 2 1000 471 171 330 345 0.22 71

GFM-1200 2 1200 346 310 323 336 0.2 87

GFM-1500 2 1500 476 337 330 345 0.19 117

GFM-1800 2 1800 476 337 330 345 0.19 138

GFM-2000 2 2000 476 337 330 345 0.16 143.5

GFM-3000 2 3000 696 340 330 345 0.09 210

(3) 免维护电池的设计浮充电压为2.3V/节。12V的电池为13.8V。公司建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下，温度高于摄氏25度后，温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷 I_t ;30分钟) 情况下为1.67V每节。在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节，APCSYMMETRA可根据负载量调节充电电压。

风帆集团总裁表示将继续加强与华为在5G技术研发应用、超高清视频转播、数据存储传输等方面的深度合作。梁华表示，华为公司将在前期与总台在超高清技术合作的基础上，风帆进一步深化双方合作，有信心为总台5G平台建设和超高清产业发展提供强有力的技术支撑。