

节能电开水器报价 节能电开水器 捷恩斯

产品名称	节能电开水器报价 节能电开水器 捷恩斯
公司名称	中山市捷恩斯餐饮设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市同乐工业大道98号
联系电话	18933373788 18933373788

产品详情

全自动开水器工作原理:

全自动开水器工作原理：1、开水器用软管同水源连接、水源进入冷水箱导入沸水器，水位上升，有浮球阀控制到限定高度，自动关闭水源。2、水源进入冷水箱、冷水电控球并浮起，接通控制回路电源。3、接通电源，红色指示灯亮，显示有电。当绿灯亮显示加热管在工作，约五分钟开始沸水，同时冷水也不断补充到沸水器内，形成工作程序。4、沸水器沸水不断溢流到开水箱内，水位上升，开水电控浮球逐步上升到限定高度，断开沸水器加热管停止工作。绿灯灭，当开水箱内水温低千98 时自动开启，此时黄灯亮。

商用电开水器用时请打开水源开关，进水压力应在0.1~0.4

商用电开水器用时请打开水源开关，进水压力应在0.1~0.4MPa之间，水箱开始自动进水，水满后注水自动停止。检查水箱是否漏水，如不漏水就可合上电源开关。此时两指示灯发亮，红灯为电源指示，节能电开水器多少钱，绿灯为加热指示。水沸腾后绿灯自动熄灭，加热管停止加热。当水温下降到一定程度时，绿灯又会发亮，进行保温加热。保温期间，绿灯会时亮时灭，此为正常现象。开水器使用期间，如发现水箱漏水或溢水，应立即断电，并迅速与当地经销商联系处理。

开水器采用多重安全保护和故障报警系统。在外部环境突然改变等不正常情况下自动报警

，自动停止工作。12VDC安全电压控制系统，故障，坚固耐用的开水器。当水被烧开后，恒温开关断开，节能电开水器厂家，市电供电回路便由与形成。间阻值关系为故两端分得大部分电压，使黄灯发光，作为保温指示，和两端电玉很小，几乎设有电流，故红灯不完，节能电开水器报价，的加热功率变小，作为水温散失的补充，它不会使水温继续升高，此时处于保温状态。当水温下降到 $^{\circ}\text{C}$ 以下时，触点接通，短路，黄灯不亮，节能电开水器，加热功率变大红灯发光，作为加热指示，重复上述过程。

节能电开水器报价-节能电开水器-捷恩斯由中山市捷恩斯餐饮设备有限公司提供。中山市捷恩斯餐饮设备有限公司位于中山市东凤镇穗成村迎阳路边(穗成村股份合作经济联合社厂房C幢之二)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前捷恩斯在其它中享有良好的声誉。捷恩斯取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。捷恩斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。