

佐敦 Barrier 65环氧富锌底漆 (0R9)

产品名称	佐敦 Barrier 65环氧富锌底漆 (0R9)
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/升
规格参数	品牌:佐敦 型号:65 产地:江苏 张家港
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

Barrier 65

环氧富锌底漆 (0R9)

产品描述

这是一种双组份聚胺固化富锌环氧涂料。它是含锌粉的产品。遵循SSPC Paint 20第三级关于成分要求的相关规范。防腐蚀性好

，可和其它涂料配套使用。在大气环境下作为底漆使用。
适用于碳钢、无机硅酸锌涂层的修复和已磨损的镀锌钢底材。

该产品中的锌粉符合ASTM D520, Type II 类型标准。

颜色

灰色

典型用途

工业保护漆领域：

适用于较高腐蚀性环境下的钢结构和管道。

推荐用于近海环境，如炼化厂、发电站、桥梁、建筑、采矿设备和普通结构钢。

在需要有持久性的涂装体系中，专门作为底漆使用。

其他

1 Approved

产品数据

性能测试/标准描述

体积固体含量 $66 \pm 2\%$

光泽度 (GU 60 °) ISO 2813

VOC - 美国 / 香港 USEPA 方法 24 (测试值)

VOC- 欧盟 IED (2010/75/EU) (理论值)

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

闪点 ISO 3679 方法 1 27

哑光 (0-35)

330 g/l

331 g/l

密度 2,35 kg/l

光泽描述: 根据佐敦功能涂料的定义

理论值

所有数据仅针对混合后的涂料有效。

ISO 3233

VOC- 中国 GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (测试值) 330 g/l

每道涂层的漆膜厚度

干膜厚度

湿膜厚度

理论涂布率

典型推荐的规格书范围

50

75

13,2

100

150

6,6

微米

平方米/升