

徕卡体视显微镜S9I

产品名称	徕卡体视显微镜S9I
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:S9I 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

徕卡体视显微镜S9I

一、主机部分1、光学系统，不含铅，中央光路采用优化学校正技术的格林诺夫系统，从主光路到物镜完全复消色差校正；2、人体工程学目镜，固定式，可选可调式目镜35度视角，机身ESD防静电设计；3、表面阻抗： 2×10^{11} /平方，放电时间 < 2 秒，从1000v100V4、*双目10*/23mm,23mm视野带来更好的观察效果；5、*变倍比：9:1，复消色差物镜；6、*变倍范围：6.1x-55x，（在标准1倍复消色差物镜和10x目镜下）7、大分辨率：500lp8、大数值孔径0.167;9、*工作距离 1.22mm（1X物镜）10、*视野直径37.7 mm;11、可调变倍比限值；12、*标准物镜：1X，可选0.5x,0.63x,0.75x,1.6x,2.0x;13、适合戴眼镜者使用的人性化目镜可调，带眼杯；14、瞳距：50-76mm;15、底座:透反射光底座，LED净光源，罗德曼反射，即可透射照明，也可反射照明，客户可根据不同的样品需要选择不同的照明方式，方便实用；16、调焦范围：135mm;17、可对样本进行*的45侧面观察；二、摄像部分1、*配置同品牌机身一样化彩色高清摄像头及同品牌原装软件，用于图像采集、测量与分析；1000万像素、活图35帧（1024x768分辨率），传感器靶面6.44mmx4.6mm、1/2.3英寸CMOS、物理像素(1.67umx1.67um);2、计算机模式USB2.0，标准B型USB插头，可通过USB电缆将摄像头直接连接到PC或Mac;3、高清模式;HDMI 1.3,标准A型HDMI插头，使用HDMI模式，可将摄像头连接到大型高清显示器上，实现脱离计算机的立操作；4、以太网模式：可通过以太网电缆将摄像头连接到设施网络上；5、*配置摄像头遥控器：RC2红外线遥控器，采用CR20025型纽扣电池，可在无计算机时通过遥控器控制摄像头进行远程拍照，白平衡等操作，所有摄像头参数，包括图像亮度、明暗度或对比度等设置均可方便的直接控制，实现摄像头辅助设置；