

养殖玻璃钢风机组装

产品名称	养殖玻璃钢风机组装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

玻璃钢风机排风扇性能特点：

- 1、采用新材料与空间交联技术，高吸水、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；
- 2、产品蒸发比地面大；
- 3、产品含表面活性剂，自然溪水，扩散速度快，效能持久。一滴水4-5秒即可扩散完毕，自然吸水高度60-70mm/分；
- 4、不含使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济实用。

说明

1、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外，使用玻璃钢负压风机能将室内热气迅速排出让室内温度和外界温度持平，不至于车间内温度升高。养殖玻璃钢风机组装

2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。

3、玻璃钢负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。

安装

负压风机主要有两种安装方法,一种是安装在窗户上,一种是安装在屋顶上.

1.负压风机安装在窗户上的通风降温效果,负压风机一般安装窗户的左右就是通风和采光,如果负压风机安装在窗户上等于让原来的自然通风变成强制通风,而窗户通风一般的位置均是按照人体舒适学设计的,负压风机通风的高度恰恰适合人体高度,舒适度强,我们很多客户朋友选择安装负压风机的目的就是解决车间通风降温问题,本质就是解决车间员工作业环境的舒适度和员工感受问题.

2.对客户现场条件要求比较低,一般客户现场都有窗户,利用客户现有的条件,只需要把窗户拿下来,把负压风机安装上去就可以了,适用性较强;

3.对客户环境破坏小,选择把负压风机安装窗户上,基本不破坏客户现场更多的设施.养殖玻璃钢风机组

4.选择负压风机安装在窗户上安装费用较低,由于不需要打墙洞等费时费力的工程作业,所以这种安装选择费用较小;

5.负压风机安装在窗户上使用维护方便,费用也低,客户朋友们可以想想一下,安装在窗户上,一般人站在地上都可以进行简单的清洁,维护,保养,如果安装在很高的地方维护就相对很麻烦,平日想清洁都难.养殖玻璃钢风机组