

SAPO体视显微镜参数

产品名称	SAPO体视显微镜参数
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:SAPO 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

SAPO体视显微镜参数

用于各种专业的宏观观察,广泛适用于微电子、精密仪表、生物、医药、地质矿产、农林植保、食品工业、刑侦等领域的生产、教育与科研工作,附件齐全,得心应手;徕卡体式显微镜是您的***佳选择。并且将让您体会到显微镜操作的方便,可靠、方便的操作减轻了您的工作压力,使您能够把注意力完全集中在样品的观察上。

设备整体技术参数介绍

- 设备用途：用于大小试样材料宏观观察及分析
- 设备为国外生产、制造的原装进口设备
- 设备代表当前国际先进水平。
- 设备性能稳定，故障率低。供货厂家具备国内维修机构和零备件库。售后服务及时，能确保***终用户在实验室24小时连续操作。

电源

供电电源 AC : 220V \pm 10%。

安装环境

该设备必须满足在以下环境中长期不间断的正常工作。

室内温度 : 23 \pm 5

室内相对湿度 : < 80%

基本构成

- 整个系统由体视显微镜主机和计算机单元组成。
- 体视显微镜主机由机体、LED光源、目镜、物镜、调焦立柱等组成。

成。

- 图象分析系统由原装进口CCD摄像机和图象分析软件组成。
- 计算机、原装控制软件，

技术参数及性能要求

- * · 主机镜体 : Greenough型三目体视显微镜 , 原装进口
- * · 整机复消色差光路光学系统 (机身带有复消色差国际标识 “ APO ” 字样 , 彻底根除杂散光的干扰。提供高分辨率、高清晰度、无失真的三维图象质量。
- * · 变焦范围为8 : 1 (1x-8x)、***大工作距离不小于200mm , 可连续或逐级变倍
- * · 10倍标准目镜不含辅助物镜下不小于10x-80x连续或逐级变倍放大 , 工作距离不小于75mm , 景深不小于70um。
- 宽视场双目观察 , 10x/23 高眼点 , 带视度补偿目镜 , 观察视域大而舒适
- * · 复消色差物镜 , ***高可实现光学倍率不小于640X,***大分辨率不小600lp/mm
- LED光源与显微镜底座、调焦立柱为一体化内置设计。同时具有环形照明和斜射

照明；斜射光源照明组合和照明角度可选，高度可调

- * · 配有原厂工业专用300万数字摄像头，原厂光学接口及软件，与显微镜同一品牌，配合电脑使用实时对图片进行捕捉，拍照，分析及测量。·独有HD高清接口
- 体积小、结构紧凑、积木式结构、组装简便
- 经久耐用，可靠性高，使用寿命长

研究级科勒照明系统高强度高分辨率双分支光纤冷光源，4500K恒定色温；保证提供足够照明，达到统一和可恒定的***佳对比度和衬度***终得到高质量图像，减少人为误差。光源寿命35000小时以上。