

防水防潮密闭门应用场所

产品名称	防水防潮密闭门应用场所
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防水防潮密闭门、舰艇密闭门

应用场所：洞库、地下室、垃圾焚烧发电厂、水电站等所有需要防盗、防潮、密闭、防臭气泄漏的场所

可用材质：钢质、304不锈钢

执行标准：《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008。（深圳龙电兴业生产厂家提供三性检测证书）

防潮密闭门安装要求：

- 1、钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm，每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上；门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。
- 2、门扇钢框与钢门框应贴台均匀，其间隙不得大于2mm；每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上。
- 3、铰页、闭锁安装位置应准确；上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰，且不得大于2mm。
- 4、门扇应闭启灵活；在门扇外表面应标示闭锁开关方向。

- 5、密封条安装，应符合下列要求：密封条接头应采用45°坡口搭接，每扇门的密封条接头不得超过2处；密封条应固定牢靠，压缩均匀，局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%，密封条不得涂抹油漆。
- 6、防水门框与墙体及地面空隙处采用防水处理。
- 7、各类防护设施均应具有产品出厂合格证；防护设施的零、部件必须齐全，并不得锈蚀和损坏。