

# 欧力特OLITER蓄电池LCPA65-12 免维护储能型 交通信号船舶航标电源

产品名称	欧力特OLITER蓄电池LCPA65-12 免维护储能型 交通信号船舶航标电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	450.00/节
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

## 产品详情

江苏欧力特蓄电池有限公司是生产阀控式铅酸蓄电池（固定型、电动车用型、新能源型蓄电池）、免维护胶体蓄电池、太阳能光伏照明蓄电池、风力发电蓄电池、电力设备（高低压控制柜，UPS应急电源EPS），避雷器、太阳能组件、太阳能产品的应用（草坪灯、庭院灯、路灯、LED灯、景观灯）等一系列的电源产品。

公司拥有一批经验丰富和多年从事电源研究开发的教授、科技人才和高素质员工队伍。产品采用先进的成套生产流水线设备，在线自动检测设备。严格按照ISO9001量体系采购、生产，并符合ISO14001环境管理体系。产品获得ISO9001，ISO14001，CE，泰尔。金太阳认证，高新技术产品认证等国际国内认证。公司以完善的工艺和对产品质量的孜孜追求，不断推出各种优质的电源产品。

欧力特OLITER蓄电池特性：

### 1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

### 2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

### 3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

#### 4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

#### 5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

欧力特OLITER蓄电池优点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

欧力特OLITER蓄电池应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动