

水性脱模剂厂家

产品名称	水性脱模剂厂家
公司名称	青岛莱恩斯橡胶科技有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	莱恩斯:LNS 型号:LNS-STP99 规格:20KG/桶, 50KG
公司地址	莱西市姜山镇泰光路197号
联系电话	0532-13256835851 13256835851

产品详情

水性脱模剂

[性能特点]

乳化硅油是一种乳白色的新型合成高分子材料的水性乳化液，易溶入或分散于常温水中，具有特殊的滑爽性、柔软性，良好的化学稳定性、表面张力低、平滑性和防粘性好、环保无毒的优点。

[技术指标]

外观	乳白色液体
固含量	30% , 60%
PH 值	6-8
比重(25)	0.99 ~ 1
稳定性	3000r/min、 15 分钟不分层

[用途]

- 1、橡胶、塑料、乳胶、聚氨酯、轻工等行业：用作某些橡胶、塑料、乳胶、聚氨酯制品及工艺品等生产时的脱模剂、隔离剂、光亮剂。
- 2、日化行业用于护肤膏霜、沐浴液、洗发水等多种化妆品配方，具有优异的柔软效果和丝滑手感。
- 3、纺织、服装行业用作柔软剂、手感改进剂、缝制线的润滑、服装压衬助剂等。
- 4、皮革及皮革化工行业将本品加入其他助剂，可用作柔软剂、手感剂、光亮剂等。
- 5、医药、食品、化工、涂料、建材行业用作润滑剂。
- 6、用于其他特定用途。

[用法用量]

根据具体的应用对象和应用环境而定，可原液涂抹或用水稀释使用。

[注意事项]

与高浓度强酸或强碱物质及路易斯酸接触有分层降解的倾向，温度越高反应越明显。低浓度强酸或强碱与之接触时间作用下有粘度变大的倾向。

[包装与贮运]

包装：本品用20kg、50 kg聚乙烯塑料桶或200 kg铁桶包装。

贮存：本品应于常温下密闭贮存于干燥通风处，避免与酸、碱类物质接触，运输：按非危险物品贮存、运输。