

# 唐山地区做工程预算-结算书

产品名称	唐山地区做工程预算-结算书
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:造价咨询 服务地区:全国 服务内容:工程预结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

## 产品详情

唐山地区做工程预算-结算书

措施项目中的总价项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按本规范第3.1.4条

唐山工程预算内容编制流程分析

唐山工程预算内容的编制主要包括以下几个环节。1、资料收集。在对工程项目资金进行预算前，要对项目施工中的一些资料进行收集，并做出科学有效的分析，通过资料的分析对其中一些内容进行取舍和删减，以达到提高预算准确性的目的。

2、明确施工图纸和工作量。要想提高工程预算的准确性和科学性，相关预算人员还必须要明确施工图纸的工程量，明确施工图纸中所涉及的项目工程量，确保工程预算中不会出现遗漏工程量的现象，从而提高工程预算的准确性。

3、费用计算汇总。工程预算人员在进行工程费用计算汇总时，一定要提高计算的准确性和公开性，降低计算错误发生的概率，有效提高工程预算准确性。

土方、基坑放坡土方增量按放坡部分的基坑下口外边线长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度（见附表一放坡土方增量折算厚度表）以体积计算。沟槽（管沟）放坡土方增量按放坡部分的沟槽长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度以体积计算。水利工程造价的公益性以及政府作为投资主体和运营主体使得长久以来政府在水利工程造价的建设和管理中，始终扮演着既当“运动员”又当“裁判员”的角色。未来改革过程中，政府将转变职能，工程管理由行政管理向行政社会管理并重加速转变。

有顶盖的采光井应按一层计算面积，结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在2.10m以下的，应计算1/2面积。在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台

，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间，卫生间蓄水小时不渗漏为合格，第二节地面玻化砖铺贴工程，工艺流程基层清理 弹铺砖控制线 铺砖 勾缝，擦缝 养护。一般情况下需小时以上施工方法 基层处理:将基层上的灰浆皮和灰渣层铲掉并清扫干净。

唐山造价工程师及注册证号，《唐山建设工程工程量清单计价监督管理办法》中要求工程量清单的封面由编制单位的注册造价工程师或一级造价员签字盖章。项经部内必须有兼职计量员，负责对计量器具的监督管理编制预决算，建立计量器具台帐，做到有帐可查，证计量器具在有效期内使用，杜绝使用损坏或超过有效期的计量器具。对到期的计量器具，必须送有关部门重新测定后方可使用，对损坏的计量器具，能修复的，修复后需测定后方可使用，不能修复的则做出报废处理。地区做工程预算

地区做工程预算由于施工中较广泛地采用膨胀螺栓，所以定额根据不同项目按不同比例采用冲击电钻打眼装膨胀螺栓，安装方式不同时不作换算，钻头耗用量按每个钻头打150个眼计算在消耗材料内。配线工程中瓷夹、瓷瓶（包括针式瓷瓶），塑料线夹、槽板、塑料护套线中的分支接头，水弯已综合考虑在定额内。胸径：苗木分枝距地面高度 1.3m时，以苗木自地面1.3m处树干的直径；分枝 < 1.3m时，以苗木分枝点处的直径为准。

问题：

唐山工程造价编制主要技术规范：《唐山工程技术标准》(JTGB01-2021)；《唐山工程抗震设计规范》(JTJ004-89)；《唐山桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01-2021)

门窗筒子板的制作安装包括了门窗洞口侧壁及正面的装饰，不包括装饰线，门窗筒子板上的装饰线执行第八章装饰线条的相应定额子目。门窗洞口正面的装饰设计采用成品贴脸，执行第八章装饰线条的相应定额子目，工程量不得重复计算。

)构件运输过程中，如遇路桥限载(高)而发生的加固、拓宽，或发生的管线、路灯迁移等费用，或交通管理部门要求的措施等费用，另行计算预制混凝土构件运输，按表5.1-3分类。表中1、2类构件的单体体积、面积、长度三个指标中，以符合其中一项指标为准。