

消防暖通玻镁板 重庆防火门板、贵阳防火板

产品名称	消防暖通玻镁板 重庆防火门板、贵阳防火板
公司名称	遵义金龙节能排烟气道有限公司
价格	21.00/平方
规格参数	产地:重庆 品牌:搏力牌 型号:1220x2440(2990)mm
公司地址	办事处：四川成都、绵阳、南充、贵州、云南
联系电话	13890409365

产品详情

产地	贵州毕节搏力	牌
型号	1220x2440(2990)mm	
应用场所	公共娱乐家庭	

产品规格：2400×1200、2440×1830、1830×915。厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm、18mm、25mm。

玻镁平板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强度、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。

玻镁复合风管是一种新型的高科技复合板材，该产品选用优质氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经现代工艺技术滚压而成，具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点，是新一代的节能、环保型绿色产品。玻镁复合风管主要应用于建筑，装饰，消防等领域，尤其适合餐厅，宾馆，商场等人流密集场所的装修以及地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，玻镁防火板是替代各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品，属国家装饰协会重点推荐的绿色环保建材。玻镁复合风管经国家建筑材料测试中心及国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，物理性能均符合jc/t646-2006标准中合格品的技术指标要求，燃烧性能达到gb8624a级。

我公司生产的产品集科研与生产为一体，通过不断的技术革新，已经生产出高品质的环保建筑装饰板材。

主导产品有：玻镁防火平板、玻镁烟道板、玻镁防火门板、玻镁隧道板、玻镁玻璃幕墙板等十多种系列。

产品具有防火、防潮、防水、隔音、保温、无毒、无味、不霉、不腐、可锯、可钉；产品应用范围广，

施工简单，使用寿命长等突出优点，可广泛应用于建筑、装饰、消防等领域，是各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品，属国家建筑装饰装修协会重点推荐的绿色环保建筑材料。

本公司产品均达到国家消防、环保的检测标准。

一、玻镁防火平板

采用了优质的氧化镁、氯化镁、中碱纤维布、低碳纤维布、珍珠岩等天然材料制作而成。

主要特点是：防火、防潮、环保。

主要适用于室内的隔墙，吊顶，通风管道，排烟、排气管道，防火门，家具衬板，消防等环境使用。

二、玻镁烟道板

玻镁烟道板用于楼房的通风排烟系统。它结合了传统烟道的优势，材质轻，施工简便，韧性好，垂直承载力和抗柔性，冲击性均达到国家住宅厨房卫生间排气道JG/T194-2006标准。属于一种新型的通风系统环保材料。

三、防火门专用板

玻镁防火门专用板主要用于木质防火门，钢质防火门内。起着防火，隔音的作用。本板材耐火极限高。板面平整，厚薄均匀。根据板材的厚度适用于甲级防火门，乙级防火门，丙级防火门。

四、玻镁保温夹芯板

玻镁保温夹芯板是eps.ps板材为芯料，上下两表面为玻镁防火平板复合而成。本板材的优点是比重轻，保温性能好，易施工等等。适用于中央空调的保温通风系统和要求比较高的保温库房。