

防火板、烟道板、玻镁板

产品名称	防火板、烟道板、玻镁板
公司名称	遵义金龙节能排烟气道有限公司
价格	40.00/张
规格参数	材质:氧化镁 产地:四川 品牌:搏力牌
公司地址	办事处：四川成都、绵阳、南充、贵州、云南
联系电话	13890409365

产品详情

材质	氧化镁	产地	四川绵阳
品牌	搏力牌	壁厚	3-25 (mm)
长度	2440 ; 3000 (m)	执行标准	jc/t646-2006

玻镁防火板亦称玻镁板，氧化镁板，菱镁板，镁质板。生产玻镁防火板材料成分：活性高纯氧化镁（mg o）、优质氯化镁（mgcl）、低碱玻纤布、柔性极佳的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。通过合理配方制作而成。

产品规格：2400×1200、2440×1830、1830×915。厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm、18mm、25mm。

玻镁平板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强度、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。

玻镁复合风管是一种新型的高科技复合板材，该产品选用优质氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经现代工艺技术滚压而成，具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点，是新一代的节能、环保型绿色产品。玻镁复合风管主要应用于建筑，装饰，消防等领域，尤其适合餐厅，宾馆，商场等人流密集场所的装修以及地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，玻镁防火板是替代各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品，属国家装饰协会重点推荐的绿色环保建材。玻镁复合风管经国家建筑材料测试中心及国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，物理性能均符合jc/t646-2006标准中合格品的技术指标要求，燃烧性能达到gb8624a级。

我公司生产的产品集科研与生产为一体，通过不断的技术革新，已经生产出高品质的环保建筑装饰板材。

主导产品有：玻镁防火平板、玻镁烟道板、玻镁防火门板、玻镁隧道板、玻镁玻璃幕墙板等十多种系列。

产品具有防火、防潮、防水、隔音、保温、无毒、无味、不霉、不腐、可锯、可钉；产品应用范围广，施工简单，使用寿命长等突出优点，可广泛应用于建筑、装饰、消防等领域，是各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品，属国家建筑装饰装修协会重点推荐的绿色环保建筑材料。

本公司产品均达到国家消防、环保的检测标准。

我公司全体员工将秉承“以产品质量求生存，以市场为准则，以科技为先导，以环保为主题，以防火事业为己任”的经营理念，发扬“只有创新，才有竞争和活力”的公司精神，在创新技术道路上与各界朋友一道开拓进取，齐建美好的绿色明天做出我们应尽的贡献，为环保、消防事业而努力奋斗！具体产品品种如下：

一、玻镁防火平板

采用了优质的氧化镁、氯化镁、中碱纤维布、低碳纤维布、珍珠岩等天然材料制作而成。

主要特点是：防火、防潮、环保。

主要适用于室内的隔墙，吊顶，通风管道，排烟、排气管道，防火门，家具衬板，消防等环境使用。

二、玻镁烟道板

玻镁烟道板用于楼房的通风排烟系统。它结合了传统烟道的优势，材质轻，施工简便，韧性好，垂直承载力和抗柔性，冲击性均达到国家住宅厨房卫生间排气道jg/t194-2006标准。属于一种新型的通风系统环保材料。

三、防火门专用板

玻镁防火门专用板主要用于木质防火门，钢质防火门内。起着防火，隔音的作用。本板材耐火极限高。板面平整，厚薄均匀。根据板材的厚度适用于甲级防火门，乙级防火门，丙级防火门。

四、玻镁保温夹芯板

玻镁保温夹芯板是eps.ps板材为芯料，上下两表面为玻镁防火平板复合而成。本板材的优点是比重轻，保温性能好，易施工等等。适用于中央空调的保温通风系统和要求比较高的保温库房。

五、家具贴面玻镁板

贴面玻镁板的特点是板面非常平整，厚薄十分均匀，表面无气孔，韧性好，抗折性强，适用于家居的贴面基材。

六、木镁复合板

木镁复合板是以三夹板为两面材，中间以玻镁平板为芯材复合而成。本板材可用于家具的饰面。

七、隧道板

隧道板用于地铁隧道工程。是耐火极限和防水性能较高的一种板材。

八、广告牌衬板

玻镁广告牌衬板用于外墙广告牌的內衬板。本板材使用寿命长，胶水粘结性强，抗淋、抗晒。

九、玻璃幕墙板

玻璃幕墙板用于玻璃的支衬。本板材材质轻，韧性好，抗折性强。