

德国巴斯夫PA66 巴斯夫PA66中国

产品名称	德国巴斯夫PA66 巴斯夫PA66中国
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

德国巴斯夫PA66 巴斯夫PA66中国一级代理商

PA66德国巴斯夫：

PA66德国巴斯夫1403-2 BK ND3007

PA66德国巴斯夫1503-2 BK ND3007

PA66德国巴斯夫1503-2 NF2004

PA66德国巴斯夫1503-2F BK ND3007

PA66德国巴斯夫66H2G25-V0KB1 BK3324

PA66德国巴斯夫66H2G25-V0KB1 NAT0046

PA66德国巴斯夫66H2G35-V0KB NAT0046

PA66德国巴斯夫66H2G35-V0KB1 BK3324

PA66特性:

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种

各样的改性剂。玻璃就是***常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。