

BINHAM宾汉35BH170高压柱塞泵

产品名称	BINHAM宾汉35BH170高压柱塞泵
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限责任公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:BINHAM 型号:35BH170 产地:中国
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二
联系电话	15995847715

产品详情

是一个三缸[三柱塞]正排量，往复式柱塞泵，由316SS歧管，316SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些较高容量的柱塞泵适用于多枪和多喷嘴，工业高压系统，并泵送特殊液体，例如去离子水和盐水。

技术指标

额定流量 178LPM

额定压力 85bar

进气口尺寸 1 1/2 “ NPT(F)

排料口尺寸 1 “ NPT(F)

转速 750

驱动器类型 皮带，挠性联轴器和罩壳

材料 316不锈钢

平焊法兰BINHAM高压泵喷嘴的改进在BINHAM高压泵喷嘴的出口处减小倒角的弧度，避免应流量过快影响压力的喷射质量，合理的改进之后，对于BINHAM高压泵的工作效率的提高大有帮助。

缩短管壁长度对于生产中用不着的管壁，我们可以适当的减掉，过长的管道会影响空气的流通，去掉多余的管壁能提高BINHAM高压泵的工作效率。

BINHAM高压泵是为高压旋喷水泥浆提供高压动力，主要用于新建建筑物、高速公路、高速铁路、地下

铁路等软弱地基强化加固补强，旧的建筑物不均匀沉降整治，水库大坝与地下建筑工程防深帷幕，挡土围堰等方面。

在日常的工业生产中占有举足轻重的地位。

许多施工场所都能见到这种BINHAM高压泵。

BINHAM高压泵工安全操作规程如下：检查减速器油箱，BINHAM高压泵油位和乳化液箱的水位是否在规定的油位和水上。

检查安全阀，压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确；压力表、安全阀每年校验一次，安全阀定期作排气试验，以防阀芯粘连和阀孔堵塞。

检查水泵各部位，各阀门、电磁阀、管道等是否良好，不得有漏水、漏气，漏油，检查电气接零(地)线是否牢固可靠，检查与水压机的联系信号是否正确可靠。

开泵顺序的正确。

启闭阀门时，一要站在阀杆侧面，缓慢旋转。

工作时不得离开工作岗位，严密监视控制仪表和水位指示灯是否正常，如出现假水位时，应立即采取措施。

发现超压，立即拔下插头，并切断总电源，待水位降到正常后，通知水压机停止工作。

待修理恢复正常后，才能继续工作。

用肥皂水检查蓄水罐、气阀、气管是否漏气，并及时修理。

如要化冻，禁用明火。

遇到紧急情况时，应立即停机和切断需要关闭的有关阀门，向水压机发出“紧急停机”信号。

注意停泵顺序。