

10kv户外落地式预付费计量柜

产品名称	10kv户外落地式预付费计量柜
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	型号:ZW32-12 电流:630A 变比:30-60/5A
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目（注册地址）
联系电话	15289358856

产品详情

10KV落地式预付费计量装置概述：户外高压真空断路器+组合式计量互感器+刀闸+预付费智能控制器+壳体等附件组合而成。

- 1、高压户外落地式计量箱采用封闭,全绝缘结构，防护等级达到IP67。
- 2、高压户外落地式计量箱分为开关室和计量室两部分，两室相互隔离，拥有可分别上锁的单独箱门，便于不同专业之间运行和维护工作；计量室锁具需具备防窃电功能。

a、计量室为双门结构：一道门正对表计的位置留有观察窗口，便于观察。门内预留安装电子式多功能电能表、抄表终端的位置，第二道门内安装了计量专用电流互感器，电压互感器。两道门均可加装计量铅封，具有良好的防窃电功能。

b、开关室为采用双门结构，一道门内是仪表室，第二道门内安装了真空开关、避雷器和过流保护互感器。仪表室门上安装了断路器分、合闸按钮；合闸指示灯、储能指示灯、电流指示仪表；高压带电指示器、短路与接地指示器。二道门开有面板孔，开关前面板外露，可以进行手动操作。10kv户外落地式预付费计量柜

10kv一体化真空开关计量箱主要由真空断路器及计量用组合互感器组成。适用于额定频率50Hz，额定电压6-10kV电力系统的分支及专用变压器中作预付费的计量和保护。计量互感器和真空断路器置于同一箱体内，节省了用户的安装费用。一体化真空开关计量箱采用全密封结构，具有开断性能稳定可靠、体积

小、安装方便、免维护、使用寿命长等特点。

a. 断路器导电回路由进出线硅橡胶套管、导电支架、真空灭弧室等组成。

b. 断路器采用ZW32型电动操作机构，操作电源由专用内置电压互感器提供，从而不影响计量精度。

c. 计量用组合互感器为硅橡胶浇注。具有体积小，免维护的特点。电流互感器精度为0.2S，电压互感器精度0.2，各项指标均高于电网电能计量标准。

d. 断路器可装设二相或三相保护用电流互感器，提供保护信号。

e. 计量单元安装在箱体的左侧，正面左侧内门安装电能表及终端设备，外门设有防窃电观察窗口，便于查看数据；箱体右侧为开关室，箱体中间设有墙板与计量室隔离，正面右侧内门设有A、C相电流仪表；DXN-8D-T户内高压带电指示器；DS-JD-EKL短路及接地故障指示器；还有合闸指示灯、储能灯指示、；操作电路设有合闸、分闸按钮。便于操作及观察线路运行情况。

f. 箱体左右侧均设计成内置固定的可打开的活门，在正面箱体两侧贴有固定螺丝标识，计量室和开关室设有内部照明。

10kv户外落地式预付费计量柜