

ABS台湾奇美 PA-777D BK 高光 高耐热性

产品名称	ABS台湾奇美 PA-777D BK 高光 高耐热性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

ABS 台湾奇美 主要特性:

塑料ABS树脂是产量，应用广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。

由于具有三种组成，而赋予了其很好的性能；丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。

大部分ABS是的，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。比一般塑料的强度高3-5倍。

ABS具有优良的综合物理和机械性能，较好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。熔融温度在217~237，热分解温度在250 以上。如今的市场上改性ABS材料，很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不是很稳定。

供应日本UMG ABS GF20，GF10NC010,

日本东丽 ABS 100G-10,100G-20,100G-30,550R-T25(低翘曲)，ASG-20

台湾晋伦 ABS M1420GN

电镀级ABS，ABS电镀

台湾奇美ABS PA-727 电镀级

韩国LG ABS MP-220 , MP-211金属电镀

日本UMG ABS 3001M电镀 , 3001MG2A电镀/喷涂性 , TM-25电镀耐热级

日本东丽 125 电镀级

防火(阻燃)ABS,ABS防火料 , ABS阻燃料

台湾奇美ABS PA-763,PA-763A
高防火(1.0mm防火V0)

台湾奇美ABS PA-764,PA-764B 防火抗紫外线 (抗UV)

台湾奇美ABS PA-765,PA-765A 防火高流动

台湾奇美ABS PA-766 防火、耐高温、高冲击

台化ABS ANC100,ANC120 防火级

台化ABS ANC200 防火抗紫外线 (抗UV)

基础创新塑料ABS FR15U 防火V0 抗紫外线

ABS韩国LG AF-312A,AF-312B 防火

ABS韩国LG AF-342,AF-312C 防火阻燃级

镇江奇美 ABS D1000 , D1200

日本UMG : VD210非卤素阻燃

韩国三星毛织 ABS VE-0860,VE-0812 , VE-1877 , VE-0860T,VE-0815 , VE-0810 , VH-0800E,VH-0850