

# 有机废气处理 龙威环境 马鞍山废气处理

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 有机废气处理 龙威环境 马鞍山废气处理     |
| 公司名称 | 龙威环境科技（浙江）有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市龙山镇海甸戎村329国道旁     |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

## 产品详情

### 废气处理设备方法

废气处理设备，主要是运用不同工艺技术，通过回收或去除减少排放尾气的有害成分，达到保护环境、净化空气的一种环保设备。

#### 1、稀释扩散法

原理：将有臭味地气体通过烟囱排至大气，或用无臭空气稀释，降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围：适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点：费用低、设备简单。缺点：易受气象条件限制，恶臭物质依然存在。

#### 2、水吸收法

原理：利用臭气中某些物质易溶于水的特性，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围：水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点：工艺简单，管理方便，有机废气处理，设备运转费用低产生二次污染，马鞍山废气处理，需对洗涤液进行处理。缺点：净化效率低，应与其他技术联合使用，对 硫醇，脂肪酸等处理效果差。

#### 3、曝气式活性污泥脱臭法

原理：将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中，通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用范围广。适用范围：截至2013年，日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点：活性污泥经过驯化后，对不超过极限负荷量的恶臭成分，去除率可达99.5%以上。缺点：受到曝气强度的限制，该法的应用还有一定局限。

### 如何降低废气处理设备发生起火爆炸的风险？

任何废气处理设备都有可能发生起火爆炸的风险，环保设备发生爆炸情况主要有一下原因：

1.高温高热

2.有明火

3.产生静电且静电火花放电能量超过可燃性混合物最小引燃能

4.有机废气浓度高于爆炸下线。

有机废气处理设备使用中应注意以下事项：

1、废气处理设备厂家都要使用风机，应注意平时的维护保养，工业废气处理，杜绝失油脱焊，防止金属摩擦产生高热、火花现象。

2、PP材料为易燃材料，用PP材质做的喷淋塔能用潜水泵的尽量用潜水型污水泵，或者用离心泵。电机尽量离塔体远，用液下泵的泵体如果被异物卡住会导致电机发热，如果电路有问题，开关如果不跳的话会导致电机起火，从而引起PP喷淋塔起火。因此要杜绝电路老化短路现象。

为什么要安装废气处理设备？安装废气处理设备的好处：

一、对人体健康的危害：人需要呼吸空气以维持生命。一个成年人每天呼吸大约2万多次，吸入空气达15~20立方米。因此，被污染了的空气对人体健康有直接的影响。大气污染物对人体的危害是多方面的，主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍，以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。

二、对植物的危害大气污染物，尤其是氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时，会对植物产生急性危害，使植物叶表面产生伤斑，或者直接使叶枯萎脱落；当污染物浓度不高，会对植物产生慢性危害，使植物叶片褪绿，废气处理厂家，或者表面上看不见什么危害症状，但植物的生理机能已受到了影响，造成植物产量下降，品质变坏。

有机废气处理-龙威环境-

马鞍山废气处理由龙威环境科技（浙江）有限公司提供。龙威环境科技（浙江）有限公司是浙江宁波，废气处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙威环境领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙威环境更加美好的未来。