

ABS台湾奇美 PA-777E 耐热性高 ROHS合规

产品名称	ABS台湾奇美 PA-777E 耐热性高 ROHS合规
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	22.30/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

供应日本UMG ABS GF20 , GF10NC010,

日本东丽 ABS 100G-10,100G-20,100G-30,550R-T25(低翘曲) , ASG-20

台湾晋伦 ABS M1420GN

电镀级ABS , ABS电镀

台湾奇美ABS PA-727 电镀级

韩国LG ABS MP-220 , MP-211金属电镀

日本UMG ABS 3001M电镀 , 3001MG2A电镀/喷涂性 , TM-25电镀耐热级

日本东丽 125 电镀级

防火(阻燃)ABS,ABS防火料 , ABS阻燃料

台湾奇美ABS PA-763,PA-763A
高防火(1.0mm防火V0)

台湾奇美ABS PA-764,PA-764B 防火抗紫外线 (抗UV)

台湾奇美ABS PA-765,PA-765A 防火高流动

台湾奇美ABS PA-766 防火、耐高温、高冲击

台化ABS ANC100,ANC120 防火级

台化ABS ANC200 防火抗紫外线（抗UV）

基础创新塑料ABS FR15U 防火V0 抗紫外线

ABS韩国LG AF-312A,AF-312B 防火

ABS韩国LG AF-342,AF-312C 防火阻燃级

镇江奇美 ABS D1000 , D1200

日本UMG : VD210非卤素阻燃

韩国三星毛织 ABS VE-0860,VE-0812 , VE-1877 , VE-0860T,VE-0815 , VE-0810 , VH-0800E,VH-0850

（1）ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击能力。尺寸稳定、电性能、耐魔抗、抗化学药品性、染色性、成品加工较好。ABS树脂耐水，不溶于大部分醇类和烃类溶剂。热变形温度低、可燃、耐候性较差。融温度在217 ~237 ，热分解温度在250 以上。如今的市场改性ABS材料，很多都是水口料、再生料。导致客户成型产品性能不一，又不稳定。

（2）ABS的结构有以弹性体为主链的接枝共聚物和以坚硬的ABS树脂物主链的接枝共聚物；或以橡胶弹性体和坚硬的ABS树脂混合物。不同结构就显示不同的性能，弹性体显示出橡胶的韧性坚硬的ABS树脂显示出刚性，可得到高冲击型、中冲击型和特殊冲击型品种。

（3）大部分ABS是、不透水，但略透水蒸汽，吸水率低，温室侵水一年吸水率不超过1%，而物理性能不起变化，ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。

（4）ABS纯树脂为浅黄色或乳白色的颗粒状非结晶性、热塑性树脂。ABS属于无定形聚合物，无明显熔点。