

# 山东 300\*8mmEB型背贴式止水带 EP型背贴式止水带 安装讲解

产品名称	山东 300*8mmEB型背贴式止水带 EP型背贴式止水带 安装讲解
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

山东 300\*8mmEB型背贴式止水带 EP型背贴式止水带 安装讲解地下建筑工程背贴式橡胶止水带安装方法1、隧道纵向施工缝采用背贴式橡胶止水带 + 中埋式钢边止水带2、材质要求a) 背贴式橡胶止水带生产采用原材料, 不得使用料。b) 施工缝采用中埋式橡胶止水带: 宽度不小于300mm, 厚度不小于8mm。c) 背贴式橡胶止水带宽度不小于300mm, 厚度不小于6mm, 凸高小于35mm。

3、搭接注意事项: 1) 背贴式橡胶止水带采用热压机硫化搭接胶合和冷粘接, 接头处应平整光洁, 抗拉强度不低于母材的80%; 采用以冷接法黏结剂连接时, 搭接长度不得小于20cm, 黏结剂涂刷应均匀并压实。采用热压机硫化搭接胶合时搭接长度不得小于10cm。2) 钢边止水带: 中间橡胶板用热压机硫化搭接胶合, 接好后, 两侧钢边用铆钉将其搭接固定。背贴式橡胶止水带施工工艺流程: 挡头模板钻钢筋孔 固定钢筋卡 固定止水带 灌注混凝土 拆挡头板 下一环止水带定位使用方法: 背贴式橡胶止水带采取可靠的固定措施, 绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移, 确保止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞, 对于固定止水带时。不得损坏止水带防水部位。常用的固定方法有: 利用附加钢筋固定; 卡具固定; 用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法, 对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且确保止水带定位准确, 不损坏止水带防水部位, 方便混凝土浇灌。

背贴式橡胶止水带安装注意事项: 为了便于安装背贴式橡胶止水带, 需提前安装预埋螺栓, 要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上, 并浇筑预埋在混凝土内部, 该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度; 变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角, 圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定, 以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准; 预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管; 止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法, 在背贴式橡胶止水带安装过程中不能用力拉扯止水带, 止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。

以上就是小编编辑的相关资料，内容仅供参考价格方面可面议，我公司还生产各种防水材料，因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服感谢您的理解和支持！