

# 一体型望远监控用摄像机“富士能 SX800”

产品名称	一体型望远监控用摄像机“富士能 SX800”
公司名称	深圳市行思电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富士能 型号: SX800 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区6栋223号
联系电话	18503015761

## 产品详情

型号	SX800
变焦倍率	40倍
焦距	20-800mm
口径比	1 : 3.9
小物距	10m
视角[16:9(H × W)]	W : 21.0 ° X 11.8 ° T : 0.55 ° X 0.31 °
网络支持协议	ICMP、ARP、TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DHCP、DNS、NTP、SSL/TLS
OS	Windows 7/10
支持的浏览器	Chrome71 IE11
接入标准	ONVIF、GB/T28181
有效传感器尺寸	1/1.8”
照度	彩色 : 0.00015lux(F1.2) / 0.0017lux(F4.0) 黑白 : 0.0001ux(F1.2) / 0.0011lux(F4.0)
聚焦	连续AF、单次AF、变倍后AF、手动
光圈	自动、手动
快门速度	自动/手动。快门范围 : 1/8s ~ 1/20000s
增益	自动/自动、AGC、HYPER-AGC
日夜切换	
波长选择	950nm、940nm、850nm、808nm、可见光
光学防抖	支持
宽动态范围	2档可调
白平衡	
视频输出方式	NTSC、PAL
视频格式	NTSC : 1080p、720p、480p PAL : 1080p、720p、576p
影像输出	HDMI、HD-SDI、( BNC )

音频输入/输出	输入阻抗：约40k 输出阻抗：约200
外部接口	Ethernet ( 10Base-T、100Base-TX、RJ45连接器 )、RS-485、外部触发器 ( 日夜切换 )
记录方式	文件记录格式：MOV压缩方式：H.264音频记录方式：线性PCM立体声 ( 48k采样 )
RS-485支持协议	Pelco-D / Pelco-P ( 含自主指令 )
电源	DC12V
功耗	9.5W
支持SD存储卡 ( SDHC / SDXC )	UHS-I支持8GB以上、SDSD速率10以上
尺寸 ( H × W × L )	139mm × 156mm × 410mm
重量	6.4kg
滤镜螺丝口径	M112 × 1mm
使用环境	温度：-40 ~+60 湿度：10%~80% ( 无凝结 )