

德国朗盛B30S 注塑用PA6 脱模性好

产品名称	德国朗盛B30S 注塑用PA6 脱模性好
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	23.50/公斤
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:B30S 性能:注塑用PA6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应德国朗盛B30S 注塑用PA6 脱模性好

PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2

PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高

PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O

PA6 日本三菱 ST220 耐冲击

PA6 日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%

PA6 日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化

PA6 日本三菱 1013G30 玻璃纤维增强GF30%

PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

PA6 美国杜邦 FR10 无卤环保 防火V0 7300W 7335F

PA6 美国杜邦 PA3508透明尼龙?

PA6 德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

PA6 德国巴斯夫B3EG7玻纤35% 绝缘性好 阻燃HB

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高,干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、

体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，

制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工