

APEC 1895德国拜耳PC

产品名称	APEC 1895德国拜耳PC
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科思创 优点:耐高温PC 产地:耐高温180度
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

耐高温180度PC APEC 1895德国拜耳PC 1895价格优惠.

Apec 1895

聚碳酸酯 [Covestro - Polycarbonates](#) 产品说明 :

MVR (330 ° C/2.16kg) 18 cm/10 min; easy release; 'softening temperature (VST/B 120)=183 ° C; injection molding - melt temperature 330 - 340 ° C; Covers for brake lights and indicator lights; Recessed light fixtures/reflectors; Raised brake lights; Headlamp reflectors/bezels

APEC 1803 耐高温160度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 10

APEC 2097 耐高温180度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 8

APEC 1897 耐高温180度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 19

APEC 1895 耐高温180度 流动速度 18

APEC 1745 耐高温160度 食品 医疗 流动速度 17

APEC 1800 耐高温174度 流动速度 10

APEC 1700 耐高温 160 流动速度 15

AL2447 低粘度 紫外线稳定 流动速度 19% 流动速度 19

AL2647 中等粘度 镜头料 流动速度 12

Apec1895

聚碳酸酯

Covestro-聚碳酸酯

产品说明：

MVR (330 ° C/2.16kg) 18 cm/10分钟；易于释放；软化温度 (VST/B 120) =183 ° C；注塑-熔体温度330-340 ° C；制动灯和指示灯盖；嵌入式灯具/反光罩；升高的制动灯；前照灯反光罩/挡板

Apec 1895 物性表

基本特征编号	E41613-508368
特性	良好的流动性
用途	脱模性能良好 Automotive Backlights Lighting Applications 反射镜
RoHS 合规性	汽车领域的应用 RoHS 合规
加工方法	注射成型
ZUI高耐温达260	

优异的透明度，透光率达89%

超高的耐温性能、ZUI高瞬间耐温达260 可以过SMT回流焊

优异的流动性能、适合薄壁产品

热升华改良、高结晶度、高透明度

突出的机械性能、高韧性、不易开裂

二次成型性能佳、包胶效果好

良好的底色效果、不黄变

耐蒸煮、耐水蒸气效果佳