

太原塑胶跑道，太原塑胶跑道包工包料价格

产品名称	太原塑胶跑道，太原塑胶跑道包工包料价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

太原塑胶跑道，太原塑胶跑道包工包料价格，太原塑胶跑道生产厂家，太原塑胶跑道施工队

冬季塑胶跑道施工应注意哪些事项？

天气是影响室外建筑的重要因素之一，在恶劣天气条件下建设塑胶跑道会对塑胶跑道产生一定的影响。接下来小编将为大家介绍关于冬季塑胶跑道建设的要求！冬季的主要特点就是寒冷温度低，低温会影响塑胶跑道的物理性能！那么，在低温的冬季该怎样建造塑胶跑道呢？

1. 工作人员一定要按照产品施工环境的要求来施工。塑胶跑道通常具有大面积和相对较长的建造周期。可以适当制定施工计划，更好的安排好施工时间，及时采取冬季防寒措施。现场监督员要具有强烈的责任心，不能急于效率而影响了质量，因此不能在不合适的环境中施工。一定要在保证质量的前提下再追求效率！

2. 基层检查和处理：基层处理是指塑胶跑道铺装工程的基础。

基层处理包括：清除底层表面上的灰尘，油脂和松散的物体。减少或消除表面缺陷。改善基底表面的物理和化学性质，在冬季施工中，当基材湿度过高而温度过低时，水泥基材的许多部分将呈现白色。当难以判断基材的干燥度时，一般就要确保冬季的维护期超过30天或以上。

3. 塑胶跑道材料的施工：为进行塑胶跑道材料的系统施工，在冬季施工之前。请确保基础干燥和基础表面温度！当白天的温度低于10度且高于5度时，请尝试在中午之前至下午3点前进行施工。晚上应最低温度应高于零度，否则不得进行施工以避免冻伤！

4. 注意塑胶跑道的施工：施工前，请确保基础层或先前的处理材料完全干燥。并且施工温度必须控制在5度以上。在干燥和成膜过程中，当温度低于零时。塑胶跑道材料将被冻结，失去粘结和成膜功能。由于

温度的原因，跑道材料在成膜过程中会缓慢干燥。因此两种结构之间的间隔至少应为24小时或更长时间。确认干燥后，即可进行下一工序的施工。如果条件允许，可以在混合前合理添加催化剂，以加快材料的固化时间。

5. 塑胶跑道材料的存放：冬季，塑胶跑道材料应放在室内并分类。并确保室内温度高于零度，当温度低于零时，必须使用暖气或电暖气来提高室内温度。切记使用明火火种来升高室内温度！

6. 施工期间未用完的油漆应放在室内，冻结的产品无法立即构建和使用，塑胶跑道材料在使用之前需要一段时间才能恢复到建筑温度状态。

物无完物，只有找出塑胶跑道的缺点，才能避免由缺点引起的质量问题。才能建设出高质量的塑胶跑道！

小贴士：在必要条件不足的情况下，应当避免建造塑胶跑道项目，一定要在追求数量的同时追求质量！