

陕西塑胶跑道，陕西塑胶跑道包工包料价格

产品名称	陕西塑胶跑道，陕西塑胶跑道包工包料价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

陕西塑胶跑道，陕西塑胶跑道包工包料价格，陕西塑胶跑道生产厂家，陕西塑胶跑道施工队

塑胶跑道开裂情况的防止措施

1.防止沥青基塑胶跑道表面开裂

完善的计划设计

设计一定要根据项目的实际特点进行标准化。另外，如果摊铺区环境的排水效果不够好。那就应该在塑胶跑道周围安装排水沟。沥青和混凝土的双层施工高度要大于60mm或更大，一般情况下;上层的厚度应为20-30mm，下层的厚度应为40-60mm。

标准接缝铺设

在沥青层和混凝土层之间铺设接缝时，必须遵守标准，例如，上层和下层之间的纵向接缝之间的距离必须大于15厘米。并且中间表面层中的纵向接缝必须笔直并在标记处牢牢抓住。上下相邻面板与水平接缝之间的距离应不少于1m。

2.防止水泥混凝土基塑胶跑道的表面开裂

注意标准结构设计的基础探索

基础是探索的关键，塑胶跑道结构的设计必须基于项目的特点。一些地方需要特别注意。例如地基土壤是否比较薄弱，地基材料是否均匀，跨度的高度，基坑的边缘等。这些都是经常影响水泥混凝土板桩的地方，如果在设计之前充分考虑到了这些因素。则可以更好地防止塑胶跑道破裂，此外，当混合混凝土

组分时。如果由于混凝土的收缩而导致基础裂缝的宽度不足。则可以根据具体情况添加适量的混凝土膨胀剂以增加混凝土表面的裂缝宽度。塑胶跑道表面上的裂缝宽度减小了。

根据项目的具体情况合理设计伸缩缝。了解接缝填充材料，伸缩缝构造，接缝切割和填充缝的规定。并按规格设置伸缩缝。切割伸缩缝的时间要求混凝土达到25%或30%的强度。另外，根据实际工程施工经验。伸缩缝的设计可以归纳为以下解决方案：在夏季高温下，伸缩缝之间的距离可以达到35m，伸缩缝之间的距离可以达到20m。与冬季相比，冬季温度较低时，伸缩缝间距的上限和下限增加了1m。而伸缩缝间距则必须增加了5m，伸缩缝也可以铺设2厘米的厚度。并且可以使用穿透混凝土板宽度的防腐松木板。这在防止开裂方面可以起到一定作用。

为了保证原材料和塑胶跑道表面材料的质量，在制定设计方案和施工规范的同时。还必须保证原材料和塑胶跑道表面材料的质量。合理规划施工工艺，第一步是在干燥时填充膨胀缝。另外，膨胀接缝和混凝土表面上的碎屑需要立即清除。以确保混凝土表面和塑胶跑道表面之间的美好粘合。

3.如果塑胶跑道表面出现裂纹问题，请首先检查裂纹原因。根据原因和具体情况，请参照上述预防措施进行补救。