

TPWO蓄电池NP12-150 12V150AH海洋工程

产品名称	TPWO蓄电池NP12-150 12V150AH海洋工程
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:TPWO蓄电池 型号:NP12-150 电压/容量:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

TPWO蓄电池NP12-150 12V150AH海洋工程

公司自创业以来，始终坚持自主创新和以人为本为指导，注重企业和谐发展，建立了一支以教授、高工、硕士等中专业技术人才为核心的技术人才队伍，并建立起一所技术实力雄厚的省级研究中心：设计、生产及检测过程完全符合国际严格标准的。

公司的产品广泛应用于金融、电信、电力、铁路、医疗、厂矿等领域，并得到了广大用户的一致好评。

公司大力推广品牌战略，为了培育属于自己的品牌，公司提出了“质量信誉为本”的质量方针，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证；持续强化科研创新和自主品牌建设，为“中国制造向中国创造转变”做出自己努力和贡献，为世界能源产业和民族品牌建设发挥更加重要的作用。

1.安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5~35℃）

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15m m。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

公司一直坚持“追求、双赢思维、信誉以客为尊”的企业经营方针，诚实守信，持之以恒，扬起事业风帆，开创宏伟明天，并以率的工作方式及良好的商业道德认真对待每位客户。凡在我公司购买的产品都享有一到三年的免费包换保修服务而且我公司产品在正常环境按规定操作下出现异常或损坏，公司将对其进行免费更换和维修。公司有专门的技术团队，在售前方案选型、售后场地安装、电压电流等技术检测、售后技术咨询、维修维护保障等方面做到客户百分之百满意，真正让每一位客户无后顾之忧

这是因为无论直流电的运送距离长短都需要大量的铜线，这会迅速增加系统的成本及空间需求。而如今，你可以安装大型的集中化系统，无论是以传统的模式还是以模块化的方式，同时也可以选择任何一种自己喜欢的电池类型。

对于大多数模块化UPS系统来说，在创建内置冗余容量时会遇到另外一个问题。如果系统框架是满载的（比如说在一个80kVA的框架上配置9个10kVA的模块），那就基本上没有问题。但是，如果系统框架没有满载，你就有责任去对能耗进行管理。因为如果这样的话，至少总会有一个模块的容量未被使用。否则，你就会失去冗余的容量。

关于模块化UPS的争议是其可靠性。众所周知，无论是在任何系统中，部件越多，出故障的风险就越大。传统UPS的支持者总是在申诉这一问题，但是，新兴模块化UPS系统的厂商已经对专家在这方面的统计分析投入了很大的注意力，而且可以提供很多理论及实际数据来反驳传统的观点。事实上，如今的UPS主流产品是非常可靠的。在对其进行选择时，你或许更应该权衡一下其它因素。

无论是在相同的还是不同的数据中心，都可以混合使用不同类型的UPS。有些人将传统UPS作为其主要资源，而将规模更小的模块化UPS系统作为补充，将其用在核心的硬件设备上，为其提供“2N”冗余容量，而并不增加企业的总成本。