

## 润江温控设备 牛舍风机风量 岳阳牛舍风机

产品名称	润江温控设备 牛舍风机风量 岳阳牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

## 产品详情

(三) 集中喷淋的使用方式为在牧场建淋浴棚(或待挤厅),具体要求如下:

- 1.面积: $>2\text{m}^2/\text{牛}$ 。
- 2.顶棚外檐高度: $>4.5\text{m}$ 。
- 3.排水:地面坡度 $>2^\circ$ ,棚外设排水沟、沉淀池。
- 4.喷头: $>3\text{L}/\text{分钟}$ ,高度2.3-3米,行间距2m,列间距1.5m,角度 $360^\circ$ 垂直向下。
- 5.风扇: $>3\text{m}/\text{秒}$ ,行间距1.5米,列间距6米,角度 $30^\circ$ - $50^\circ$ 。
- 6.循环:30分钟,牛舍风机风量,喷淋0.5-1分钟,风扇5-10分钟。

专业化规模化的肉牛建设肥育牛场是实行科学肥育,生产牛肉的场家,既要保证肥育牛只健康无病,又要保证及时出栏,所肥育的牛在年龄,品种,体重几方面都要达到标准要求是肉牛饲养管理的技术要点。安全运输肉牛,防止伤亡,塑料壳牛舍风机,减少运输失重。入栏牛健康无病,岳阳牛舍风机,生长发育良好,12月龄体重250千克以上,18月龄体重350千克以上。入栏时的年龄合适但体重必须达到一定要求,否则进场后延长肉牛饲养期,影响肉牛出栏。

挤奶设备每半年保养一次,每一年鉴定一次。

肢蹄保健

要坚持常年修蹄，每年春秋两季要及时检测和修蹄。

定期药浴，牛舍风机牛角扇，防治腐蹄病，每年6-9月每周两次浴蹄。药浴用和4%-5%硫酸铜。

运动场如果是砖地面，要铺垫料。通往产房和挤奶厅的通道上，要铺防滑垫。

#### 粪污处理

牛粪处理，还是比较好解决，污水处理还是比计较难的，一般建议化粪池、沉降池法处理，然后灌溉。

润江温控设备(图)-牛舍风机风量-岳阳牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！