

# SMC144芯光纤接线盒数据说明

产品名称	SMC144芯光纤接线盒数据说明
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

SMC144芯光纤接线盒数据说明光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它\*根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。

按国际标准，这些项目\*高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE 箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)，在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

### 【产品参数】

[详细说明]

SMC144芯光缆交接箱的图形配置及介绍

[产品名称]: GPX-HF光缆交接箱

[产品型号]:

HF-96核，144核，288核，360核，432核，480核，576核，684核，720核，864核，1152核，1200核，1440

核

[产品颜色]: 灰白色

[制造商]: 宏旭通讯

[产品材料]: SMC复合材料, 不锈钢材料, 冷轧钢板材料,

[产品规格]: 落地式, 壁挂式, 三合一, 四合一, 插入式, 盒式, 无跳线, 无跳线(室外防水型)

[产品配置]: 可以常规配置SC, FC, LC, ST捆绑的(带状)尾纤,

[免费印刷]: 中国电信, 移动, 中国联通, 中国联通, 广播电视, 铁通, 长城宽带,

工厂直销, 质量保证, 大量折扣, 长期大量库存

室外144芯光缆交接箱批发产品是宁波市宏旭通信科技有限公司生产, 厂家价格实惠/生产各种网络设备批发直销;

长期供应芯数型号: 72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质: 冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区: 移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方: 壁挂式 落地式 盒式 插片式

室外288芯光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后, 经固定、端接、配纤以后, 使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

室外288芯光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同, 可分为室内型和室外型两种, 并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm (高?宽?深)。

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布,

宏旭通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品(该产品为中国电信公司标准, 中国电信暂不采用集团公司标准的产品)。现将光交的配置、规范化的走纤(盘纤)管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考。CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型, 该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱, 在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件, 一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料(2011)22号 无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。