

德清伸缩门 伸缩门安装 德楠门业

产品名称	德清伸缩门 伸缩门安装 德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

当电动伸缩门的使用次数比较频繁，使用太久的话可能就会造成电动伸缩门出现故障，那当这些故障出现时，我们应该怎么处理这些问题呢？接下来就我们来谈谈电动伸缩门经常会出现的故障有以下几点：一、当电动伸缩门在不停的启闭时，可能是因为其红外线传感器失灵，或者是有物体正处于感应范围内，还有一种可能就是门体开关时可能碰到障碍物。二、电动伸缩门运行时门扇发出颤动和响声，这时可能是因为地下导轨或者止摆器碰到障碍物(磨损)，还有另外一种可能是移动吊轮有轨道发生了磨损或者有障碍物。三、电动伸缩门门扇开关时有时会发生跳动，这时坑是因为上轨道以及下轨道有异物卡住，或是轮的轮子有物体在里面。四、电动伸缩门的门扇开关时速度时快时慢，可能是因为控制器速度太快或太慢，从而导致皮带太过于松动和电压异常。

电路原理

电路的核心是80C51单片机，其内部带有4KB的FlashROM，无须扩展程序存储器；电脑没有大量的运算和暂存数据，现有的128B片内RAM已能满足要求，也不必扩展片外RAM，德清伸缩门，系统配备4位LED显示和2个单接口键盘，采用P0接口外接8路反相三态缓冲器74LS244作LED动态扫描的段码控制驱动信号，用P1接口的P1.0-P1.3外接一片集电极开路反相门电路74LS07做为4位LED的位选信号驱动口，LED共阴极端与74LS07的输出端相连；按键接口，由P2.0，P2.1来同时完成数字信号的接收。P3口接D/A转换器，将单片机处理后的信号转换成模拟信号通过电动机将电能变成机械能驱动电动伸缩门完成开关。

电动伸缩门的维修要领问：即询问，伸缩门安装，在和客户进行沟通中，伸缩门多少钱，先问清机型，出现故障的缘由，根据情况进行的详细分析，以便减少弯路的产生。看：即观察，打开伸缩门控制外壳后，伸缩门厂家，应仔细查看电路板上是否有元件受损。如元件断裂、发黑发黄、引脚相碰、器件松动、连线错误等。听：即听声，在控制电动伸缩门系统中，如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。摸：即触摸，在伸缩门的维修过程中，也经常在通电后用手摸（鼻嗅）某些

元件。测：即测量，指使用表拧到合适档位，对控制电路进行相关测量。通常采用的方式有测电压、测电路的电阻、测电流等。掌握规范的电动伸缩门维修要领，既能帮助维修人员快速判断故障源头还能减少或避免因盲目检修造成的其他部件损伤。

德清伸缩门-伸缩门安装-德楠门业(推荐商家)由浙江德楠门业科技有限公司提供。浙江德楠门业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事杭州卷闸门，浙江伸缩门，嘉兴防火门的厂家，欢迎来电咨询。