

# 重庆一体化污水提升泵站城市污水处理

产品名称	重庆一体化污水提升泵站城市污水处理
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 重庆一体化污水提升泵站城市污水处理

一体化污水提升泵站设置于污水管道系统中，用以抽升城市污水进入污水处理厂进行处理。目前，全市共有浦西泵站、刺桐泵站、湖心泵站、水关泵站、金山泵站、西郊泵站、见龙亭泵站、城东泵站等8座泵站，日供污水20余万吨；新增的3座污水泵站日供污水5000余吨。“阳江泵站位于324国道洛阳桥段附近，目前已投入运行；东海2号、3号泵站已完成施工，正在接通进出水管道，预计年底可投入使用。”市排水管理中心有关工作人员介绍。另外，东海1号泵站正加快建设，明年可建成使用。

在一体化污水提升泵站管理上，我市使用污水综合信息管理系统，实现自动化管理。“信息管理系统可对泵站进行24小时实时监控，一旦出现问题，系统会立刻显示，我们便可派人去进行维护。”工作人员说，“既节约了人力成本，也大大提高了工作效率，为我市污水处理提供了有力保障”。

一体化污水提升泵站工艺方案及安装——安装及维修1、安装、方便快捷：由于SPS污水提升器内部水泵和管件及止回阀、闸阀在出厂前全部接好，包括水位开关也安装在通常位置（客户也可根据实际情况自行调整），所配的电控箱在现场只需按说明书由合格的电工接线即可。2、SPS污水提升器在出厂前按正常标准留出2个DN100的进水管和排气管（互为180°），客户可任选；一个DN50出水管（可变径DN70或DN80），一个DN30的电缆出线管。如有其它进水口，可在注明，以及管线的位置和角度。3、提升器可安装在地面或地下；4、维修轻松简便，无需拆卸设备，避免污染地面；5、可选择配自耦安装系统和链条，水泵可直接提出，无须到提升池中撤卸；6、如出现运行故障，请按使用维修说明书的要求检查，或与本公司联系。

一体化污水提升泵站工艺方案及安装——一体化污水提升泵站的分类、

- 1、一体化污水提升泵站模块化集成式泵站：带干式安装水泵的泵站。干井、湿井集成在一个单元内。配备干式安装水泵，控制面板和液位控制系统。在运输前进行预装和工厂测试，可使现场安装时间小化，并提高系统可靠性。
- 2、一体化污水提升泵站模块化湿井泵站：湿井泵站可选择配备内部维修平台和地上电机控制面板。在运输前进行预装和工厂测试，可使现场安装时间小化，并提高系统可靠性。
- 3、一体化污水提升泵站固液分离型一体化污水提升泵站：沃华远达固液分离型一体化泵站系统为市政供水和污水处理设立了技术性能和效率方面的新标准。
- 4、一体化污水提升泵站完全客户定制泵站：完全定制的泵站是由沃华远达技术部门根据客户要求设计，可设计为两个或两个以上的集成式井筒或独立水箱，内部可布置多重特殊设备或特殊水泵，对于完全定制的泵站，一切皆有可能。我们会竭尽所能满足您的要求。

目前污水处理对保护环境和资源起着非常重要的作用。持续性的挑战，比如：污水中固体含量不断增加，恶化了系统运行条件，这需要有革新性的解决方案来不断完善工艺和相关产品。

一体化污水提升泵站工艺方案及安装——技术参数

- 1、\*扬程：40米；
- 2、水平距离：300米；
- 3、\*流量：5-50立方米/小时；
- 4、功率：0.75KW - 7.5KW；
- 5、水泵为“普罗名特”MPE(S)全自动单(三)相污水潜水绞刀泵，IP68为潜水电机；
- 6、泵站容积：250-5300升；
- 7、污水绞刀泵在容器内有多种安装方式，特别是自耦式安装更换和维修更加方便；
- 8、双泵安装方式，可以交替运行，又可在进水量大时同时使用。

一体化污水提升泵站工艺方案及安装——外形尺寸(圆筒型)