

# 合肥 批发遇水膨胀止水胶 建筑密封胶 修补方法

产品名称	合肥 批发遇水膨胀止水胶 建筑密封胶 修补方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 合肥 批发遇水膨胀止水胶 建筑密封胶 修补方法

#### 遇水膨胀止水胶产品简介：

遇水膨胀止水胶是我们自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水;具有好的耐化学介质性能;使用方便。

#### 遇水膨胀止水胶施工方法：

- (1) 对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- (2) 将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- (3) 用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- (4) 涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

#### 成品保护：

- 1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止

水胶表面覆盖石棉布等材料。

2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。

3、如果从止水胶施工到第二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使止水胶剥离，应在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的止水胶；除去积水，再除去需要剥离的止水胶，重新施工。

遇水膨胀止水胶用途：

主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。