

216芯交接箱 光缆交接箱齐全

产品名称	216芯交接箱 光缆交接箱齐全
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) PWD216:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯交接箱 光缆交接箱齐全采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，216芯交接箱 光缆交接箱齐全增强模块塑料在高温高压下固化成型。落地式288芯光缆交接箱图文教程使用SMC系列模塑料成型工艺：216芯交接箱 光缆交接箱齐全模压成型温度：150 ±5 保压时间：60-70s / mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，216芯交接箱 光缆交接箱齐全如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为135 -145 ，形状越复杂，成型压力越高。

落地式216芯光缆交接箱图文教程使用 机械强度高、216芯交接箱 光缆交接箱齐全阻燃性好--该箱体由于采用SMC复合材料，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。

抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强--
该箱体抗腐蚀、耐老化、高压防护性能好、电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。

耐高温、防凝露--该箱体由于采用SMC复合材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并有效防止水汽凝结。

I交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。I箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。I模块化设计，布局合理，功能多，密度大。I采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。I可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。I光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX

FTTP慈溪普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

1.抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。

2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将

其固定在终端盘上。

3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM).

4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。

1) 使用条件

环境温度： - 20 ~ + 60

贮运温度： - 25 ~ + 55

相对湿度： 95% (+ 40 时)

大气压力：70Kpa~106Kpa

2) 光电性能

连接器插入损耗（包括插入、互换、重复） 0.2dB

回波损耗：FC/PC 45dB FC/UPC 50 dB FC/APC 60 dB

插拔耐久寿命大于1000次。